

Driver LED

DRIVER 75W/24V IP67 MeanWell

Radium

Date de la fiche technique du produit: 04.04.2026



Données générales

| | |
|-------------------------------------|--|
| Artikel Nr. | OTNA2450 |
| Bestellzeichen | DRIVER 75W/24V IP67 MeanWell |
| EAN-Faltschachtel | 4003556008533 |
| Versandeinheit in Stk. | 24 |
| EAN Umkarton (Versandeinheit) | 4003556408531 |
| Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg | 15.43 |
| Poids du produit | 580 g |
| Produktstatus | ● Aktiv |

Les paramètres électriques

| | |
|---|-----------|
| Valeur nominale de puissance de sortie max. | 74.4 W |
| Puissance de sortie minimale | 0.7 W |
| EF004479 | 0-75.0 W |
| Facteur de puissance | 0,95 |
| Tension d'entrée AC (zone) | 100-305 V |
| Tension de sortie | 24 V |
| EF003933 | 24-24 V |
| Résistance aux surtensions (L - N) | 4 kV |
| Nombre de canaux | 1 |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| EF009473 | Nein |
| Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 16A | 9 |
| Gradable | Nein |

Driver LED

DRIVER 75W/24V IP67 MeanWell

Radium

Les paramètres électriques

| | |
|--------------------------------|------|
| variation avec bouton-poussoir | Nein |
|--------------------------------|------|

Durée de vie

| | |
|---------------------|---------|
| Durée de vie | 50000 h |
| Température Tc max. | 90 °C |

Spécification

| | |
|--------------------|----------|
| Efficacité moyenne | 90 % |
| longueur | 140 mm |
| Hauteur max. | 32 mm |
| Largeur max. | 63 mm |
| Matériel | Métal |
| version | EV010455 |

Notices explicatives pour fonctionnement

| | |
|------------------------------|--------------|
| Type de protection | IP67 |
| Mode de connexion | Câble |
| Zone de température ambiante | -30...+55 °C |
| Température Tc max. | 90 °C |

Notices explicatives

Alimentation à tension constante 24V, non dimmable, pour applications extérieures

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale. Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Besonderheiten



Allgemeine Hinweise

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

Driver LED

DRIVER 75W/24V IP67 MeanWell

Radium

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.