


Clip de montage pour profil S

Bracket spring SMALL B1

Radium

Date de la fiche technique du produit: 27.05.2026



Données générales

Artikel Nr.	ZTPA2624
Bestellzeichen	BRACKET SPRING SMALL B1
EAN-Faltschachtel	4003556009455
Versandeinheit in Stk.	5
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4003556209459
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	0.02
Poids du produit	3 g
Produktstatus	● Aktiv

Spécification

type d'accessoire/de pièce de rechange	clip de montage
Matériel	Matière plastique
Nombre recommandé de supports par mètre	2

Notices explicatives pour fonctionnement

Profil en aluminium assorti	TRPA2521, TRPA2522, TRPA2523
-----------------------------	------------------------------

Autre(s)

Produits similaires	ZTPA2684, ZTPA4434, ZTPA2724, ZTPA2725, ZTPA4433
---------------------	--------------------------------------------------

Notices explicatives

Fixation avec des clips à ressort pour le montage de SMALL profilés en aluminium dans des surfaces à parois minces (par ex. Plafonds Rigips).

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Clip de montage pour profil S

Bracket spring SMALL B1

Radium

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Clip de montage pour profil S

Bracket spring SMALL B1

Radium

Allgemeine Hinweise

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.