


# Lampe forme poirette 300°C, mat

P 25W/230/300C/F/E14

# Radium

Date de la fiche technique du produit: 28.05.2026



G



140



2700K



1 000h



Dimmbar

## Données générales

Artikel Nr.	19119443
Bestellzeichen	P 25W/230/300C/F/E14
EAN-Faltschachtel	4008597194436
Versandeinheit in Stk.	100
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4008597494437
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	1.061
Länge Versandeinheit in m	0.285
Breite Versandeinheit in m	0.15
Höhe Versandeinheit in m	0.14
Poids du produit	8 g
Produktstatus	<span style="color: red;">●</span> Inaktiv

## Les paramètres électriques

Watt	25.0 W
Puissance nominale de la lampe	25 W
consommation d'énergie pondérée en 1000 heures	25 kWh
tension de lampe	220-240 V
Tension de réseau (V)	230 V

## Les paramètres électriques

Gradable	Ja
----------	----

## Les paramètres d'éclairage

flux lumineux	140 lm
Flux lumineux de la lampe en champ assigné	140 lm
Angle de rayonnement	360 °
Efficacité lumineuse	6 lm/W
Température de la couleur	2700 K
Indice de rendu des couleurs CRI	100

## Durée de vie

Durée de vie moyenne	1000 h
----------------------	--------

## Spécification

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Etiquette actuelle, avec enregistrement EPREL
Label d'énergie (G -> A)	G
Diamètre max.	26 mm
Diamètre	26 mm
Longueur totale	57 mm
Longueur max.	55 mm
Position de fonctionnement	tout
forme de lampe	en forme de poire
Modèle	dépoli
Culot	E14
couleur	blanc

## Notices explicatives pour fonctionnement

Position de fonctionnement	tout
----------------------------	------

## Informations spécifiques à EPREL

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Etiquette actuelle, avec enregistrement EPREL
Numéro d'identification EPREL	533408

## Autre(s)

Produits similaires	19119444
---------------------	----------

# Lampe forme poirette 300°C, mat

P 25W/230/300C/F/E14

# Radium

## Notices explicatives


Lampe forme poirette mat, pour des températures élevées jusqu'à 300 ° C (four), culot E14

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling).

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

### Socketübersicht





E14  
IEC/EN 60061-1  
Page 7004-23-6

### Spektrale Strahlungsverteilung


Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de l'heure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour d'une température de couleur d'environ 6500 K.

Les lampes à incandescence ont un spectre rougeâtre continu parce que la lumière est produite par échauffement du filament de tungstène. La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à l'émission spectrale relative (400mW/klm) par 10nm.



Lumière du jour (D 65)

### Besonderheiten



### Allgemeine Hinweise

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.