## LED Strip Betriebsgeräte

RL-Driver 90W/220-240/24V IP20



Produktdatenblatt Stand: 06.12.2025



## **Allgemeine Daten**

Artikel Nr.	OTNA1755
Bestellzeichen	RL-Driver 90W/220-240/24V IP20
EAN-Faltschachtel	4003556005785
Versandeinheit in Stk.	20
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4003556405783
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	8.968
Länge Versandeinheit in m	0.32
Breite Versandeinheit in m	0.22
Höhe Versandeinheit in m	0.18
Produktgewicht	425 g
Produktstatus	Inaktiv

## **Elektrische Parameter**

Bemessungswert Ausgangsleistung max.	90.0 W	
minimale Ausgangsleistung	0.9 W	
Ausgangsleistung (Bereich)	90.0-90.0 W	
Eingangsspannung AC (Bereich)	220-240 V	
Ausgangs-spannung	24 V	
Ausgangsspannung	24-24 V	
Anzahl Kanäle	1	
Netzfrequenz	50/60 Hz	
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein	
Dimmbar	Nein	

## LED Strip Betriebsgeräte

RL-Driver 90W/220-240/24V IP20



#### **Elektrische Parameter**

|--|

### Lebensdauer

Lebensdauer	30000 h
Tc Temperatur max.	80 °C

## **Spezifikation**

Länge	300 mm
Höhe max.	30 mm
Breite max.	40 mm
Material	Kunststoff
Ausführung	statisch

#### **Betriebshinweise**

Schutzart (IP)	IP20
Anschlussart	Schraubklemmen
Umgebungstemperaturbereich	-20+45 °C
Tc Temperatur max.	80 °C

### **Hinweis**

Konstantspannungsversorgung 24V, nicht dimmbar, für Innenanwendungen

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

## Besonderheiten



#### Allgemeine Hinweise

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

# **LED Strip Betriebsgeräte**

RL-Driver 90W/220-240/24V IP20



Technische Anderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.