LED Strip BetriebsgeräteDRIVER FLAT 12W/24V IP20 RADIUM



Produktdatenblatt Stand: 06.12.2025



Allgemeine Daten

Artikel Nr.	OTNA3100
Bestellzeichen	DRIVER FLAT 12W/24V IP20 RADIUM
EAN-Faltschachtel	4003556010000
Versandeinheit in Stk.	115
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4003556410008
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	8.11
Länge Versandeinheit in m	0.45
Breite Versandeinheit in m	0.24
Höhe Versandeinheit in m	0.2
Produktgewicht	54 g
Produktstatus	Aktiv

Elektrische Parameter

Bemessungswert Ausgangsleistung max.	12.0 W	
Ausgangsleistung (Bereich)	0-12.0 W	
Leistungsfaktor	>0,92	
Eingangsspannung AC (Bereich)	220-240 V	
Ausgangs-spannung	24 V	
Ausgangsspannung	24-24 V	
Stoßspannungsfestigkeit (L – N)	2 kV	
Anzahl Kanäle	1	
Ausgangsstrom	0-500 mA	
Netzfrequenz	50/60 Hz	

LED Strip Betriebsgeräte

DRIVER FLAT 12W/24V IP20 RADIUM



Elektrische Parameter

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
max. Anzahl an 16A-Sicherung	80
Dimmbar	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein

Lebensdauer

Lebensdauer	50000 h
Tc Temperatur max.	90 °C

Spezifikation

durchschnittliche Effizienz	>80 %
Länge	112 mm
Höhe max.	16 mm
Breite max.	46 mm
Material	Kunststoff
Ausführung	statisch

Betriebshinweise

Schutzart (IP)	IP20
Anschlussart	Federklemmen
Umgebungstemperaturbereich	-25+45
Tc Temperatur max.	90 °C

Sonstiges

Ähnliche Produkte	OTNA3101	

Hinweis

Kompakte Konstantspannungsversorgung 24V für den Betrieb von LED Modulen, nicht dimmbar, für Innenanwendungen

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

Besonderheiten

LED Strip BetriebsgeräteDRIVER FLAT 12W/24V IP20 RADIUM





Allgemeine Hinweise

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.