# LED Strip Betriebsgeräte
DRIVER FLAT 36W/24V IP20 RADIUM

Produktdatenblatt Stand: 30.10.2026




## Allgemeine Daten

| | |
|---|---|
| Artikel Nr. | OTNA3102 |
| Bestellzeichen | DRIVER FLAT 36W/24V IP20 RADIUM |
| EAN-Faltschachtel | 4003556010024 |
| Versandeinheit in Stk. | 65 |
| EAN Umkarton (Versandeinheit) | 4003556410022 |
| Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg | 10.89 |
| Länge Versandeinheit in m | 0.45 |
| Breite Versandeinheit in m | 0.24 |
| Höhe Versandeinheit in m | 0.2 |
| Produktgewicht | 145 g |
| Produktstatus | Aktiv |

## Elektrische Parameter

| | |
|---|---|
| Bemessungswert Ausgangsleistung max. | 36.0 W |
| Ausgangsleistung (Bereich) | 0-36.0 W |
| Leistungsfaktor | >0,95 |
| Eingangsspannung AC (Bereich) | 220-240 V |
| Ausgangs-spannung | 24 V |
| Ausgangsspannung | 24-24 V |
| Stoßspannungsfestigkeit (L – N) | 2 kV |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Ausgangsstrom | 0-1500 mA |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |

# LED Strip Betriebsgeräte
DRIVER FLAT 36W/24V IP20 RADIUM

Radium

## Elektrische Parameter

| | |
|---|---|
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Nein |
| max. Anzahl an 16A-B16-Sicherung | 35 |
| Dimmbar | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |

## Lebensdauer

| | |
|---|---|
| Lebensdauer | 50000 h |
| Tc Temperatur max. | 90 °C |

## Spezifikation

| | |
|---|---|
| durchschnittliche Effizienz | >85 % |
| Länge | 170 mm |
| Höhe max. | 18 mm |
| Breite max. | 57 mm |
| Ausführung | statisch |
| Material | Kunststoff |

## Betriebshinweise

| | |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | 2 |
| Anschlussart | Federklemmen |
| Umgebungstemperaturbereich | -25…+45 |
| Tc Temperatur max. | 90 °C |

## Sonstiges

| | |
|---|---|
| Ähnliche Produkte | OTNA3101, OTNA3103 |

## Hinweis

Kompakte Konstantspannungsversorgung 24V für den Betrieb von LED Modulen, nicht dimmbar, für Innenanwendungen

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.
Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.
Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

**Besonderheiten**

# LED Strip Betriebsgeräte
DRIVER FLAT 36W/24V IP20 RADIUM



**Allgemeine Hinweise**
Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.
® = Geschütztes Warenzeichen
Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

**Alle technischen Angaben ohne Gewähr.**