



## Allgemeine Daten

Artikel Nr.	OTDA2461
Bestellzeichen	DRIVER DALI 4CH 210W/24V IP67 OSRAM
EAN-Faltschachtel	4062172032087
Versandeinheit in Stk.	6
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4062172032094
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	9.195
Produktgewicht	1468 g
Produktstatus	<span style="color: green;">●</span> Aktiv

## Elektrische Parameter

Bemessungswert Ausgangsleistung max.	210.0 W
minimale Ausgangsleistung	2.1 W
Ausgangsleistung (Bereich)	0-210.0 W
Leistungsfaktor	0,95
Eingangsspannung AC (Bereich)	198-264 V
Ausgangsspannung	24,7 V
Ausgangsspannung	24-24 V
Stoßspannungsfestigkeit (L – N)	6 kV
Anzahl Kanäle	4
Netzfrequenz	0/50/60 Hz
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
max. Anzahl an 10A-Sicherung	7
max. Anzahl an 16A-Sicherung	11

## Elektrische Parameter

Dimmbar	Ja
Dimmung mit Push-button	Nein
Dimm-Schnittstelle	DALI
DALI Device Type	DT6

## Lebensdauer

Lebensdauer	30000 h
Tc Temperatur max.	85 °C

## Spezifikation

durchschnittliche Effizienz	93 %
Länge	330 mm
Höhe max.	37 mm
Breite max.	69 mm
Material	Aluminium
Ausführung	statisch

## Betriebshinweise

Schutzart (IP)	IP67
Anschlussart	Kabel
Umgebungstemperaturbereich	-30...+60 °C
Tc Temperatur max.	85 °C

## Hinweis

4 Kanal Konstantspannungsversorgung 24V, dimmbar über DALI Schnittstelle, für Außenanwendung

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling).

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

## Besonderheiten



## Allgemeine Hinweise

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und

# LED Treiber DALI

DRIVER DALI 4CH 210W/24V IP67 OSRAM

**Radium**

Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

**Alle technischen Angaben ohne Gewähr.**