



## Allgemeine Daten

Artikel Nr.	LMBA1729
Bestellzeichen	BCU 144/PWM/4CH
EAN-Faltschachtel	4003556005143
Versandeinheit in Stk.	96
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4003556405141
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	6.3
Länge Versandeinheit in m	0.39
Breite Versandeinheit in m	0.33
Höhe Versandeinheit in m	0.16
Produktgewicht	47 g
Produktstatus	<span style="color: green;">●</span> Aktiv

## Elektrische Parameter

Spannungsart Busspannung	DC
Anzahl Kanäle	4
Standby-Verbrauch	0.3 W
kontrollierte Leistung	144.0 W
Dimm-Schnittstelle	Bluetooth

## Spezifikation

Länge	72.6 mm
Höhe max.	18 mm
Höhe	18 mm
Breite	30 mm

## Spezifikation

Ausführung

Lichtsteuersystem-Set

## Betriebshinweise

Schutzart (IP)

IP20

max. relative Luftfeuchtigkeit

80 %

Montageart

Leuchteneinbau/Deckeneinbau

## Angaben speziell für EPREL

Standby-Verbrauch

0.3 W

## Sonstiges

Ähnliche Produkte

LMZA4000, LMBA4953, LMZA4378

## Hinweis

Elektronischer Pulsweitenmodulationsdimmer im Konstantspannungsnetz 12-24V, Einrichtung und Betrieb über APP.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling).

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

## Besonderheiten



## Allgemeine Hinweise

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.