



Allgemeine Daten

Artikel Nr.	DAPA1782
Bestellzeichen	LED DAMPPROOF 1500 48W/6500K IP65
EAN-Faltschachtel	4003556005891
Versandeinheit in Stk.	8
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4003556405899
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	15.553
Länge Versandeinheit in m	1.53
Breite Versandeinheit in m	0.2
Höhe Versandeinheit in m	0.33
Produktstatus	● Inaktiv

Elektrische Parameter

Nennspannung	220-240 V
Spannungsart	AC
Netzfrequenz	50/60 Hz Hz

Lichttechnische Parameter

Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Farbstabilität	≤ 6 sdc _m
Mit Lichtsensor	Nein

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	≥ 100.000
-------------------------	-----------

Spezifikation

Material	PC
Schlagfestigkeit	IK08
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Mit Leuchtmittel	Ja

Betriebshinweise

Schutzart (IP)	IP65
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	750 °C - 30 s
Mit Lichtsensor	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein

Angaben speziell für EPREL

Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen	MLS
Flimmerwert Pst LM	1
Stroboskopeffektwert SVM	0.4

Hinweis

Robustes, klassisches Design für Feuchtraum oder staubige Umgebung. Einfache Montage, sehr homogenes Licht in breiter Ausstrahlung, nicht dimmbar.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

Besonderheiten



Allgemeine Hinweise

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

LED-Feuchtraumleuchte

LED DAMPPROOF 1500 48W/6500K IP65

Radium

® = Geschütztes Warenzeichen
Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.