


Aufbau-Aluminium-Profil für 1 LED Strip, U-Profil SMALL

Länge 1m

Radium

Produktdatenblatt Stand: 18.01.2026



Allgemeine Daten

Artikel Nr.	TRPA2501
Bestellzeichen	PROFILE SMALL U 17.3/16/B1C1 1M
EAN-Faltschachtel	4003556007970
Versandeinheit in Stk.	10
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4003556407978
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	2.23
Länge Versandeinheit in m	1.11
Breite Versandeinheit in m	0.07
Höhe Versandeinheit in m	0.053
Produktgewicht	207 g
Produktstatus	● Aktiv

Spezifikation

Art des Zubehörs/Ersatzteils	Profil
Länge max.	1010 mm
Länge	1 m
Höhe	16 mm
Breite	17,3 mm
innere Breite	13,5 mm
Material	Aluminium
Anzahl LED-Bänder in Profil	1
Produktform	U-Profil

Betriebshinweise

Montageart	Aufbau
Passende Endkappe	ZTPA2610, ZTPA2717, ZTPA4401, ZTPA3191, ZTPA3195
Passendes Cover	ZTPA2571, ZTPA2581, ZTPA3111
Passende Montageclips - Aufhängung	ZTPA2620, ZTPA2621, ZTPA4576, ZTPA3021, ZTPA4434, ZTPA4433
Passendes Zubehör	LMCA3030, LMCA3032, LMCA3033

Sonstiges

Ähnliche Produkte	TRPA2511, TRPA2521, TRPA2531
-------------------	------------------------------

Hinweis

Hochwertiges, eloxiertes Aluminiumprofil zur optimalen Kühlung. Es bietet vielseitige Montagemöglichkeiten und schützt den LED Strip.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltzyklus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltzyklus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

Allgemeine Hinweise

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandseinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinmengen (Anbruch), die die Versandseinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.