



Allgemeine Daten

| | |
|-------------------------------------|--|
| Artikel Nr. | TRSA1846 |
| Bestellzeichen | PROFILE S CORNER 19/19/B4C3 P 3M |
| EAN-Faltschachtel | 4052899448667 |
| Versandeinheit in Stk. | 4 |
| EAN Umkarton (Versandeinheit) | 4052899448674 |
| Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg | 5.72 |
| Länge Versandeinheit in m | 3.02 |
| Breite Versandeinheit in m | 0.2 |
| Höhe Versandeinheit in m | 0.2 |
| Produktgewicht | 945 g |
| Produktstatus | ● Aktiv |

Spezifikation

| | |
|------------------------------|-----------|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Profil |
| Länge max. | 3000 mm |
| Länge | 3 m |
| Höhe | 19 mm |
| Breite | 19 mm |
| innere Breite | 11.2 mm |
| Material | Aluminium |
| Anzahl LED-Bänder in Profil | 1 |
| Produktform | W |

Aluminium 45°-Profil für LED-Bänder

Slim Track-W 19/19/T13I

Radium

Betriebshinweise

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Passende Endkappe | ZTPA2613, ZTPA2720, ZTPA4413 |
| Passendes Cover | FXZA1851 |
| Passende Montageclips - Aufhängung | FXZA1863 |

Sonstiges

| | |
|-------------------|----------|
| Ähnliche Produkte | TRPA2533 |
|-------------------|----------|

Hinweis

Für Kühlung und Schutz der LED Flex-Module, Breite für 1 Modul, geeignet für verschiedene Montagearten (Klammern, Federn, etc.), Länge anpassbar.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltzyklus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltzyklus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

Allgemeine Hinweise

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.