LED Strip Betriebsgeräte
DRIVER 20W/24V IP20 OSRAM

Produktdatenblatt Stand: 30.10.2026



Allgemeine Daten

Artikel Nr.	OTNA2430
Bestellzeichen	DRIVER 20W/24V IP20 OSRAM
EAN-Faltschachtel	4050300618111
Versandeinheit in Stk.	20
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4050300618128
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	2.396
Länge Versandeinheit in m	0.266
Breite Versandeinheit in m	0.225
Höhe Versandeinheit in m	0.095
Produktgewicht	108 g
Produktstatus	Inaktiv

Elektrische Parameter

Bemessungswert Ausgangsleistung max.	20.0 W
minimale Ausgangsleistung	0.2 W
Ausgangsleistung (Bereich)	0-20.0 W
Leistungsfaktor	0,5
Eingangsspannung AC (Bereich)	198-264 V
Ausgangs-spannung	24 V
Ausgangsspannung	24-24 V
Stoßspannungsfestigkeit (L – N)	1 kV
Anzahl Kanäle	1
Netzfrequenz	50/60 Hz

LED Strip Betriebsgeräte
DRIVER 20W/24V IP20 OSRAM

Radium

Elektrische Parameter

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
max. Anzahl an 10A-B10-Sicherung	23
max. Anzahl an 16A-B16-Sicherung	42
Dimmbar	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein

Lebensdauer

Lebensdauer	30000 h
Tc Temperatur max.	70 °C

Spezifikation

durchschnittliche Effizienz	83 %
Länge	109 mm
Höhe max.	50 mm
Breite max.	35 mm
Ausführung	statisch
Material	Kunststoff

Betriebshinweise

Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	II
Anschlussart	Schraubklemmen
Umgebungstemperaturbereich	-20…+50 °C
Tc Temperatur max.	70 °C

Hinweis

Konstantspannungsversorgung 24V, nicht dimmbar, für Innenanwendungen

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.
Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.
Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

Besonderheiten



Allgemeine Hinweise

LED Strip Betriebsgeräte
DRIVER 20W/24V IP20 OSRAM

Radium

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.
® = Geschütztes Warenzeichen
Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.