

LED Floodlight Star IP65

1000/830 black

Radium

Date de la fiche technique du produit: 04.04.2026



3000K

Données générales

| | |
|-------------------------------------|--|
| Artikel Nr. | FLLA5091 |
| Bestellzeichen | FL S 1000/830 BK IP65 |
| EAN-Faltschachtel | 4003556015258 |
| Versandeinheit in Stk. | 6 |
| EAN Umkarton (Versandeinheit) | 4003556415256 |
| Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg | 2.332 |
| Länge Versandeinheit in m | 0.36 |
| Breite Versandeinheit in m | 0.145 |
| Höhe Versandeinheit in m | 0.175 |
| Poids du produit | 320 g |
| Produktstatus | ● Aktiv |

Les paramètres électriques

| | |
|-----------------------------|-----------|
| performance max. du système | 7.4 W |
| tension nominale | 220-240 V |
| type de tension | AC |
| courant nominal | 37 mA |
| Courant nominal (mA) | 37 mA |

Les paramètres électriques

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Appel de courant | 18 A |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz Hz |
| variation avec bouton-poussoir | Nein |

Les paramètres d'éclairage

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| flux lumineux réglable | non |
| Flux lumineux | 930 lm |
| flux lumineux | 930 lm |
| angle de rayonnement réglable | non |
| Angle de rayonnement | 100 ° |
| limitation de l'éblouissement (UGR) | 31 |
| Efficacité | 126 lm/W |
| Efficacité totale secteur | 126 lm/W |
| température de couleur réglable | non |
| CCT Switch - Interrupteur CCT | Nein |
| couleur de lumière | blanc |
| Code pour la couleur de la lumière | 830 |
| Température de la couleur | 3000 K |
| Coordonnée de couleur X | 0.434 |
| Coordonnée de couleur Y | 0.403 |
| Indice de rendu des couleurs CRI | ≥ 80 |
| Stabilité du couleur | ≤ 6 sdc _m |
| diffusion de lumière | symétrique |
| avec détecteur de luminosité | Nein |

Durée de vie

| | |
|------------------------------|----------|
| Durée de vie L70B50 | 50000 h |
| Durée de vie L80B10 | 50000 h |
| Nombre de cycle marche/arrêt | ≥ 100000 |
| Garantie | 5 |

Spécification

| | |
|--------------------|-----------------|
| longueur | 108 mm |
| hauteur/profondeur | 100 mm |
| Largeur max. | 23 mm |
| Matériel | Aluminium/verre |

Spécification

| | |
|--|------|
| résistance aux chocs | IK06 |
| sécurité photo-biologique selon EN 62471 | RG0 |
| avec source lumineuse | Ja |
| alimentation échangeable | Nein |
| Segment du produit | Star |

Notices explicatives pour fonctionnement

| | |
|--|--|
| Type de protection | IP65 |
| type de raccordement | autre |
| Mode de connexion | Câble |
| type de câblage | terminaison |
| Nombre maximum de luminaires chacun B10 disjoncteur | 14 |
| Nombre maximum de luminaires chacun B16 disjoncteur | 23 |
| luminaire à température de surface limitée "symbole D" selon EN 60598-2-24 | Nein |
| test du filament chauffant selon IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 sec. |
| Méthode de montage | Montage apparent |
| alimentation | appareil de service LED commandé par tension |
| avec détecteur de luminosité | Nein |
| avec détecteur de mouvement | Nein |
| bloc d'alimentation de secours intégré | Nein |

Informations spécifiques à EPREL

| | |
|--|------|
| Contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique | D |
| Technologie d'éclairage | LED |
| Tension secteur/Pas directement connecté à la tension secteur | MLS |
| Source de lumière à couleur réglable | Nein |
| Lueur | 1.0 |
| Effet stroboscopique | 0.4 |

Notices explicatives

Projecteur blanc chaud p. utilisation intérieure et extérieure, boîtier en aluminium stable & compact, driver LED intégré, lentille légèrement dépolie

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale. Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

LED Floodlight Star IP65

1000/830 black

Radium

Besonderheiten



Allgemeine Hinweise

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.