

Eclairage LED en surface Essence IP54

Surface E 480 40W CCT

Radium

Date de la fiche technique du produit: 04.04.2026



30004000K

Données générales

Artikel Nr.	SFEA5100
Bestellzeichen	SF E 480 40W CCT IP54
EAN-Faltschachtel	4003556015180
Versandeinheit in Stk.	4
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4003556415188
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	9.04
Länge Versandeinheit in m	0.76
Breite Versandeinheit in m	0.538
Höhe Versandeinheit in m	0.563
Poids du produit	1460 g
Produktstatus	● Aktiv

Les paramètres électriques

performance max. du système	40.0 W
tension nominale	220-240 V
type de tension	AC
courant nominal	252 mA
Courant nominal (mA)	252 mA

Les paramètres électriques

Appel de courant	11 A
Fréquence du réseau	50/60 Hz Hz
variation avec bouton-poussoir	Nein

Les paramètres d'éclairage

flux lumineux réglable	non
Flux lumineux	3800 lm
flux lumineux effectif selon IEC 62722-2-1	3800 lm
Flux lumineux @3000K	3500 lm
Flux lumineux @4000K	3800 lm
angle de rayonnement réglable	non
Angle de rayonnement	120 °
limitation de l'éblouissement (UGR)	28
Efficacité	95 lm/W
Efficacité totale secteur	95 lm/W
température de couleur réglable	niveaux
CCT Switch - Interrupteur CCT	Nein
couleur de lumière	blanc
Température de la couleur	3000 / 4000 K
Coordonnée de couleur X	0.434
Coordonnée de couleur Y	0.403
Indice de rendu des couleurs CRI	≥ 80
Stabilité du couleur	≤ 6 sdcn
avec détecteur de luminosité	Nein

Durée de vie

Durée de vie L70B50	30000 h
Durée de vie L80B10	30000 h
Nombre de cycle marche/arrêt	≥ 50.000
Garantie	3

Spécification

Diamètre max.	480 mm
longueur	480 mm
hauteur/profondeur	140 mm
Largeur max.	480 mm

Spécification

Matériel	Tôle d'acier/ PMMA
résistance aux chocs	IK03
sécurité photo-biologique selon EN 62471	RG0
avec source lumineuse	Ja
alimentation échangeable	Ja
Segment du produit	Essence

Notices explicatives pour fonctionnement

Type de protection	IP54
type de raccordement	borne à fiches
type de câblage	terminaison
Nombre maximum de luminaires chacun B10 disjoncteur	32
Nombre maximum de luminaires chacun B16 disjoncteur	50
test du filament chauffant selon IEC 60695-2-11	650 °C - 30 sec.
alimentation	appareil de service LED commandé par tension
avec détecteur de luminosité	Nein
avec détecteur de mouvement	Nein
convient pour éclairage de secours	Nein
bloc d'alimentation de secours intégré	Nein

Informations spécifiques à EPREL

Tension secteur/Pas directement connecté à la tension secteur	MLS
Lumière non focalisée ou focalisée	NDLS
Source de lumière à couleur réglable	Ja
Type de température de couleur	STEPS
valeur de papillotement Pst LM	1
valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4

Notices explicatives

Applique murale et plafonnier LED universel IP54, driver LED intégré avec sélecteur de puissance, couleur de lumière réglable (par paliers)

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Besonderheiten



Eclairage LED en surface Essence IP54

Surface E 480 40W CCT

Radium

Allgemeine Hinweise

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.