



## Allgemeine Daten

Artikel Nr.	OTNA5122
Bestellzeichen	DRIVER 30W/24V IP20
EAN-Faltschachtel	4003556015494
Versandeinheit in Stk.	50
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4003556415492
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	6.57
Länge Versandeinheit in m	0.3
Breite Versandeinheit in m	0.245
Höhe Versandeinheit in m	0.195
Produktgewicht	101 g
Produktstatus	<span style="color: green;">●</span> Aktiv

## Elektrische Parameter

Ausgangsleistung (Bereich)	0-30.0 W
Leistungsfaktor	0.95
Eingangsspannung AC (Bereich)	198-264 V
Eingangsspannung DC (Bereich)	176-280 V
Ausgangsspannung	24 V

## Elektrische Parameter

Stoßspannungsfestigkeit (L – N)	1 kV
Anzahl Kanäle	1
Standby-Verbrauch	0.5 W
Spitzen-Einschaltstrom	18.6 A
Dauer Spitzen-Einschaltstrom	144 µs
Eingangsstrom max.	0.2 A
Ausgangsstrom	1250 mA
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Oberschwingungsgehalt (THD)	10 %
max. Anzahl an 10A-B10-Sicherung	31
max. Anzahl an 16A-B16-Sicherung	49
Dimmbar	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein

## Lebensdauer

Lebensdauer	50000 h
Tc Temperatur max.	75 °C
Lebensdauer @Tc niedrig	90000 h
Garantie	5 Jahre

## Spezifikation

durchschnittliche Effizienz	85 %
Länge	136 mm
Höhe max.	28 mm
Breite max.	38 mm
Ausführung	statisch
Material	PC

## Betriebshinweise

Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	II
Anschlussart	Federklemmen
Bereich Lagertemperatur	-20 ... +60 °C
Umgebungstemperaturbereich	-20....+45 °C
Tc Temperatur max.	75 °C

## Betriebshinweise

---

max. relative Luftfeuchtigkeit	90 %
--------------------------------	------

---

## Angaben speziell für EPREL

---

Standby-Verbrauch	0.5 W
-------------------	-------

---

## Sonstiges

---

Ähnliche Produkte	OTNA3101, OTNA3102, OTNA5123
-------------------	------------------------------

---

## Hinweis

Kompakter Konstant-Spannung-LED-Treiber für Module bis 30W, IP20, Schutzklasse II, installationsfreundlich, DC-geeignet.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling).

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

## Besonderheiten



## Allgemeine Hinweise

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

**Alle technischen Angaben ohne Gewähr.**