

Date de la fiche technique du produit: 05.11.2025



Données générales

Article No.	LMZA3973
Code	REMOTE RF RGB 4Z
Product EAN	4003556010710
Box quantitiy (pcs.)	96
EAN Box	4003556410718
Gross weight of box in kg	7.68
Length of box in m	0.38
Width of box in m	0.27
Height of box in m	0.28
Poids du produit	70 g
Product status	Phase Out

Les paramètres électriques

Nombre de canaux	4
Interface de gradation	RF

Durée de vie

Température Tc max.	75 °C	

Spécification

Longueur	120 mm
Hauteur max.	17 mm
Hauteur	17 mm
Largeur	55 mm

Télécommande

REMOTE RF RGB 4Z



Spécification

version	EV001626

Notices explicatives pour fonctionnement

Degré de protection (IP)	IP20
Zone de température ambiante	-20 +45°C
Température Tc max.	75 °C
Batterie	3 x AAA
Accessoires assortis	LMRA3971

Notices explicatives


Télécommande pour la gradation et le réglage des couleurs des sources lumineuses RVB via un signal RF, boîtier noir

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.


Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Circuit diagram(s)



TélécommandeREMOTE RF RGB 4Z





Special features



General notes

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs dexploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A lexception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux dalimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour lachat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité denvoi. Tous changements concernant lemballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.