

A+



220000



6100K



5 000h

Allgemeine Daten

| | |
|---------------------------|---|
| Article No. | 32416625 |
| Code | HRI-TS 2000W/D/S/DP/400 |
| Product EAN | 4008597166259 |
| Box quantity (pcs.) | 6 |
| EAN Box | 4008597466250 |
| Gross weight of box in kg | 2.155 |
| Length of box in m | 0.39 |
| Width of box in m | 0.34 |
| Height of box in m | 0.17 |
| Produktgewicht | 94 g |
| Product status | ● Active |

Elektrische Parameter

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Watt | 2020.0 W |
| Lampen-Nennleistung | 2000 W |
| Netzspannung (V) | 400 V |
| Zündspannung (kVs) | 4.0 bis 5.0 |
| sofortige Heißzündung (kVs) | 36 kV |

Elektrische Parameter

| | |
|---|--------|
| Nennstrom | 11.6 A |
| Drossel-Nennstrom | 11.3 A |
| Kompensationskondensator für 50 Hz, KVG | 70 µF |
| Dimmbar | No |

Lichttechnische Parameter

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Lichtstrom | 220000 lm |
| Bemessungswert Lampenlichtstrom | 220000 lm |
| Effizienz / Lichtausbeute | 109 lm/W |
| Netzspannungslichtausbeute | 101 lm/W |
| Farb-temperatur | 6100 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 83 |
| Bemessungswert Farbwiedergabeindex Ra | 83 |
| Lichtstromerhalt bei 2000h | 0.95 |
| Lichtstromerhalt bei 4000h | 0.92 |
| Lichtstromerhalt bei 6000h | 0.68 |
| Lichtstromerhalt bei 8000h | 0.64 |

Lebensdauer

| | |
|----------------------------|--------|
| Lebensdauer | 5000 h |
| Überlebensfaktor bei 2000h | 0.93 |
| Überlebensfaktor bei 4000h | 0.63 |
| Überlebensfaktor bei 6000h | 0.47 |

Spezifikation

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Energylabel-Vermerk | kein Label erforderlich (> 82.000 lm) |
| Energylabel (E -> A++) | A+ |
| Durch-messer | 41 mm |
| Gesamtlänge | 365 mm |
| Länge max. | 365 mm |
| Brennlage | p15 |
| Quecksilbergehalt max. | 180.0 mg |
| Lampenform | Röhre |
| Ausführung | klar |
| Ausführung | klar |
| Farbe | weiß |

Betriebshinweise

Brennlage p15

Angaben speziell für EPREL

Energylabel-Vermerk kein Label erforderlich (> 82.000 lm)

Sonstiges

EU-Richtlinie TIM

Hinweis

HM-Kurzbogenlampe klar, Tageslicht, hoher Lichtstrom, Doppelquetschung. Betrieb in geschlossener Leuchte, mit Vorschalt- und (Heiß-)Zündgerät.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.


Spektrum

Da das Tageslicht eine Mischung von direktem Sonnenlicht und Himmelslicht darstellt, wechselt seine spektrale Zusammensetzung bedingt durch Tageszeit und Wetter ständig. Die Normlichtart D65 entspricht einem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 6500 K.


Jeder Entladungslampentyp hat eine seiner Füllung entsprechende, individuelle spektrale Strahlungsverteilung. Daraus ergeben sich dann so wichtige Eigenschaften wie Lichtfarbe oder Farbwiedergabe. Liegen die Spektrallinien eng zusammen, hat die Lampe vermutlich einen sehr guten Farbwiedergabe-Index, also Ra nahe 100. Sieht das Spektrum eher nach einzelnen Linien oder zerfranst aus, ist die Farbwiedergabe der Lampe meist nicht so gut. Wenn Anzahl und Höhe der Spektrallinien im blauen Bereich (um 450nm) überwiegt, handelt es sich vermutlich um eine eher kalte Lichtfarbe wie z.B. Tageslicht. Überwiegt dagegen der rote (um 700 nm) bzw. der rote und gelbe (um 600 nm) Bereich, kann man von einer eher warmen Lichtfarbe wie WDL ausgehen.

Beim Anlauf von Halogen-Metaldampflampen ist der volle Lichtstrom nach ca. 2-4 Minuten erreicht, dann strahlen auch alle im Spektrum vorhandenen Farben.

Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm; Bildhöhe entspricht der relativen spektralen Emission (400mW/klm) pro 10nm.




HRI.../D



Tageslicht (D 65)

Circuit diagram(s)



Standardschaltung HID mit externem Zündgerät

Zeichenerklärung:

L = Lampe

VG = Vorschaltgerät Konventionell (KVG/VVG)

P = Phase

N = Null-Leiter

K = Kompensations-Kondensator

Z = Zündgerät

Die notwendigen Geräte (hier Zünd- und Vorschaltgerät) zum Betrieb der Lampe sind normalerweise bereits in den dafür geeigneten Leuchten in der

Halogenmetaldampf Lampe, Quarzbrenner

HRI-TS 2000W/D/S/DP/400

Radium

entsprechenden Schaltung installiert. Änderungen aller Art sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Dieses Schaltungsbeispiel ist daher lediglich als technische Hintergrund-Information für interessierte Anwender zu verstehen.

Special features



General notes

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.