

LED-Linienlampe opal

RL-RAL1 60 DIM 927/O

Radium

Produktdatenblatt Stand: 02.05.2026



F



2700K



25 000h



Dimmable



Allgemeine Daten

| | |
|---------------------------|---|
| Article No. | 44014963 |
| Code | RL-RAL1 60 DIM 927/O |
| Product EAN | 4008597149634 |
| Box quantity (pcs.) | 10 |
| EAN Box | 4008597449635 |
| Gross weight of box in kg | 1.739 |
| Length of box in m | 0.57 |
| Width of box in m | 0.215 |
| Height of box in m | 0.155 |
| Produktgewicht | 125 g |
| Product status | ● Active |

Elektrische Parameter

| | |
|---|-----------|
| Watt | 4.9 W |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 5 kWh |
| Lampenleistung | 4.9 W |
| Nennspannung | 220-240 V |
| Spannungsart | AC |

Elektrische Parameter

| | |
|--------------------|-------|
| Nennstrom(bereich) | 29 mA |
| Nennstrom (mA) | 29 mA |
| Dimmbar | Yes |

Lichttechnische Parameter

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Lichtstrom | 450 lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 450 lm |
| Lichtstrom | 450 lm |
| Ausstr.Winkel | 200 ° |
| Effizienz | 92 lm/W |
| Netzspannungslichtausbeute | 92 lm/W |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbkoordinate X | 0.458 |
| Farbkoordinate Y | 0.410 |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥ 90 |
| Farbstabilität | ≤ 6 sdcn |

Lebensdauer

| | |
|--------------------------------|---------|
| Lebensdauer | 25000 h |
| Lebensdauer L70 | 25000 h |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 100000 |
| Garantie | 5 Jahre |

Spezifikation

| | |
|------------------------|-------------|
| Energylabel (G -> A) | F |
| Durch-messer | 29 mm |
| Gesamtlänge | 500 mm |
| Länge | 500 mm |
| Brennlage | beliebig |
| Quecksilbergehalt max. | 0.0 mg |
| Material | Glas |
| Lampenform | Linienlampe |
| Ausführung | opal |
| Sockel | S14d |
| Farbe | weiß |

Betriebshinweise

| | |
|----------------------------|--------------|
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Brennlage | beliebig |
| Betriebsart | 230 V |
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Mit Bewegungsmelder | No |

Angaben speziell für EPREL

| | |
|---|--------------|
| Beleuchtungstechnologie | LED |
| Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen | MLS |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | No |
| Typ Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
| Farbstabilität MacAdams EPREL | 6 |
| EPREL Verschiebungsfaktor | 0.75 |
| Lebensdauerfaktor EPREL | 1 |
| Lichtstromerhalt EPREL | 0.96 |
| Flicker | 0.1 |
| Stroboskopischer Effekt | 0.3 |
| EPREL ID Nummer | 1973132 |

Sonstiges

| | |
|-------------------|----------|
| Ähnliche Produkte | 44014965 |
|-------------------|----------|

Hinweis

raLEDina, LED-Lampe zum Austausch mit Linien-Glühlampen, Glaskolben beschichtet, dimmbar, Sockel S14d. LED-Licht enthält keine UV- oder IR-Strahlung.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

Base



S14d
IEC/EN 60061-1
Blatt 7004-112-1

Spektrum

Da das Tageslicht eine Mischung von direktem Sonnenlicht und Himmelslicht darstellt, wechselt seine spektrale Zusammensetzung bedingt durch Tageszeit und Wetter ständig. Die Normlichtart D65 entspricht einem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 6500 K.

Bei farbigen LEDs hängt die Lichtfarbe von den chemischen Elementen des lichterzeugenden Chips ab. Das farbige Licht wird direkt erzeugt und

LED-Linienlampe opal


RL-RAL1 60 DIM 927/O

Radium

entsteht nicht erst durch den Filter.


Weißer LEDs sind entweder RGB (roter + grüner + blauer Chip in einer LED = Lichtfarbe weiß) oder blaue LED-Chips mit gelb/orange Leuchtstoff in der Vergussmasse.

Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm; Bildhöhe entspricht der relativen spektralen Emission (400mW/klm)pro 10nm.



RaLEDina: LED-Retrofit für Linien-Glühlampen 2700K mit Farbwiedergabe Tageslicht (D 65)
Ra 90

Special features



General notes

Wir empfehlen bei LED-Ersatz von Halogen- und Glühlampen den direkten Ersatz (1:1) an der jeweiligen Brennstelle. Für Neu-Anlagen ist die Anzahl einsetzbarer Lampen an im Stromkreis befindlichen Geräten wie Trafos oder Dimmern den entsprechenden Kompatibilitätslisten (soweit vorhanden) zu entnehmen. Existiert für den gewünschten Geräte- bzw. Lampentyp keine Angabe, ist aus Sicherheitsgründen von der Austauschleistung auszugehen (z.B. "RL-MR16 35" -> 35W, unabhängig von der tatsächlichen Leistungsaufnahme).

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Safety instructions

Um die volle Lichteffizienz und Produktlebensdauer sicherzustellen sind die zulässigen Temperaturbereiche einzuhalten und auf trockene Umgebung zu achten. Bei Einsatz mit vorhandenen Betriebsgeräten ist deren Kompatibilität mit der Lampe zu überprüfen.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.