


# T-lampe 24V, dépolies intérieurement

A 40W/24/T/F/E27

# Radium

Date de la fiche technique du produit: 04.04.2026



D



G



580



1 000h



Gradable

## Données générales

Code Radium	19018584
Désignation	A 40W/24/T/F/E27
EAN 10 (unité)	4008597185847
Unité de transport (pièces)	20
EAN 40 (carton)	4008597485848
Poids brut du carton en kg	1.102
Longueur box in m	0.3
Largeur du carton en m	0.24
Hauteur du carton en m	0.12
Poids du produit	35 g
Product status	<span style="color: red;">●</span> Inactif

## Les paramètres électriques

Watt	40.0 W
Puissance nominale de la lampe	40 W
Facteur de puissance	1.00
tension de lampe	24-24 V
Tension de réseau (V)	24 V

# T-lampe 24V, dépolies intérieurement

## A 40W/24/T/F/E27

# Radium

### Les paramètres électriques

Courant nominal (A)	1.67 A
Gradable	Oui

### Les paramètres d'éclairage

flux lumineux	580 lm
Flux lumineux de la lampe en champ assigné	580 lm
Flux lumineuse in 90° secteur	600 lm
Efficacité lumineuse	14.5 lm/W
Indice de rendu des couleurs CRI	100

### Durée de vie

Durée de vie moyenne	1000 h
----------------------	--------

### Spécification

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE
Label d'énergie (G -> A)	G
Label d'énergie (E -> A++)	D
Diamètre max.	60 mm
Diamètre	60 mm
Longueur totale	105 mm
Longueur max.	105 mm
Position de fonctionnement	tout
Teneur en mercure	0.0 mg
forme de lampe	autre
Ausführung	dépolie
Culot	E27
couleur	autre

### Notices explicatives pour fonctionnement

Position de fonctionnement	tout
----------------------------	------

### Informations spécifiques à EPREL

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

### Autre(s)

**T-lampe 24V, dépolies intérieurement**  
A 40W/24/T/F/E27

**Radium**

Directive de l'UE

Lampe spéciale

---

# T-lampe 24V, dépolies intérieurement

## A 40W/24/T/F/E27

# Radium

### Notices explicatives

Lampe standard dépolie pour fonctionnement 24V, marquage de T, protection EX, culot E27

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling).

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale. Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

#### Culot




E27  
IEC/EN 60061-1  
Page 7004-21-9


#### Courbes spectrales

Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de l'heure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour d'une température de couleur d'environ 6500 K.

Les lampes à incandescence ont un spectre rougeâtre continu parce que la lumière est produite par échauffement du filament de tungstène. La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à l'émission spectrale relative (400mW/klm) par 10nm.



Lumière d'une lampe à incandescence



Lumière du jour (D 65)

#### Particularités



#### Notices explicatives générales

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.