



200

6500K

Données générales

Code Radium	HIBA1771
Désignation	LED HIGHBAY 200W/6500K BK IP44
EAN 10 (unité)	4003556005860
Unité de transport (pièces)	1
EAN 40 (carton)	4003556005860
Poids brut du carton en kg	3.103
Longueur box in m	0.44
Largeur du carton en m	0.44
Hauteur du carton en m	0.29
Poids du produit	2390 g
Product status	● Inactif

Les paramètres électriques

Puissance nominale	200.0 W
Facteur de puissance	≥ 0.9
tension nominale	220-240 V
type de tension	AC
Appel de courant	70 A

Les paramètres électriques

Fréquence du réseau	50 ... 60
convient pour puissance de lampe	≥80 W
Gradable	Non
variation avec bouton-poussoir	Non
Power-Select	Oui

Les paramètres d'éclairage

flux lumineux réglable	niveaux
Flux lumineux	20000 lm
flux lumineux effectif selon IEC 62722-2-1	20000 lm
angle de rayonnement réglable	niveaux
Angle de rayonnement	60°/90°/110°
Valeur éblouissement	UGR ≤30
Efficacité / Efficacité lumineuse	100 lm/W
température de couleur réglable	niveaux
CCT Switch - Interrupteur CCT	Oui
couleur de lumière	blanc
Température de la couleur	6500 K
Température de la couleur	4000 / 5000 / 6500 K
Indice de rendu des couleurs CRI	≥ 80
Stabilité du couleur	≤ 5 sdcn
diffusion de lumière	symétrique

Durée de vie

Durée de vie moyenne	30000 h
Durée de vie L70B50	30000 h
Nombre de cycle marche/arrêt	≥100000

Spécification

Diamètre max.	402 mm
Hauteur	226 mm
Longueur de câble	0,5 m
résistance aux chocs	IK07
sécurité photo-biologique selon EN 62471	RG1
Matériel	Aluminium
matériau du boîtier	matière synthétique

Spécification

matériau du réflecteur	aluminium
couleur de boîtier	noir
avec source lumineuse	Oui
Segment du produit	Star

Notices explicatives pour fonctionnement

Type de protection	IP44
Classe de protection	I
Mode d'opération	avec LED driveur externe
type de raccordement	borne à fiches
Mode de connexion	Ligne de rattachement, 3 pôles
type de câblage	terminaison
Nombre maximum de luminaires chacun B10 disjoncteur	4
Nombre maximum de luminaires chacun B16 disjoncteur	5
Nombre maximum de luminaires chacun C16 disjoncteur	7
convient pour puissance de lampe	≥80 W
Température de stockage admissible	-40...+70 °C
Zone de température ambiante	-20...40 °C
test du filament chauffant selon IEC 60695-2-11	650 °C - 30 sec.
type de montage	suspendu
alimentation	appareil de service LED commandé par courant
convient pour éclairage de secours	Non
bloc d'alimentation de secours intégré	Non

Informations spécifiques à EPREL

Tension secteur/Pas directement connecté à la tension secteur	MLS
Lumière non focalisée ou focalisée	NDLS
Source de lumière à couleur réglable	Oui
Type de température de couleur	STEPS
Lueur	1.0
Effet stroboscopique	0.4

Notices explicatives

Projecteur pour salles hautes et grandes surfaces, driveur LED intégré, faible éblouissement grâce au design du réflecteur et module LED bas, non-dim.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Luminaires à LED pour salles hautes

LED HIGHBAY 200W/6500K BK IP44

Radium

Particularités



Notices explicatives générales

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.