

# Cintre de corde avec câble

Suspension KIT Power S

Radium

Date de la fiche technique du produit: 20.01.2026



## Données générales

Code Radium	ZTPA3021
Désignation	SUSPENSION KIT POWER PROFILE S B1 2M
EAN 10 (unité)	4003556009851
Unité de transport (pièces)	50
EAN 40 (carton)	4003556409859
Poids brut du carton en kg	5.2
Longueur box in m	0.202
Largeur du carton en m	0.178
Hauteur du carton en m	0.13
Poids du produit	100 g
Product status	<span style="color: green;">●</span> Actif

## Spécification

type d'accessoire/de pièce de rechange	ligne de connexion secteur
Matériel	Métal
max. longueur du pendule	2 m

## Notices explicatives pour fonctionnement

Capacité de charge par corde (suspension)	2000 g
---	--------

## Autre(s)

Produits similaires	ZTPA2751, ZTPA4576, ZTPA4434
---------------------	------------------------------

## Notices explicatives

Set de suspension habitant et réglable en hauteur pour l'utilisation du système LED-Strip+[SMALL]profilé+couvercle+embouts comme éclairage complet.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling).

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

### Notices explicatives générales

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. À l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sont sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.