Appareillage de commande de bande LED
DRIVER FLAT 120W/24V IP20 RADIUM

Radium

Date de la fiche technique du produit: 30.10.2026



Données générales

Code Radium	OTNA3105
Désignation	DRIVER FLAT 120W/24V IP20 RADIUM
EAN 10 (unité)	4003556010048
Unité de transport (pièces)	40
EAN 40 (carton)	4003556410046
Poids brut du carton en kg	11.55
Longueur box in m	0.45
Largeur du carton en m	0.24
Hauteur du carton en m	0.2
Poids du produit	255 g
Product status	Actif

Les paramètres électriques

Valeur nominale de puissance de sortie max.	120.0 W
EF004479	0-120.0 W
Facteur de puissance	>0,95
Tension d'entrée AC (zone)	220-240 V
Tension de sortie	24 V
EF003933	24-24 V
Résistance aux surtensions (L - N)	2 kV
Nombre de canaux	1
EF006613	0-5000 mA
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Appareillage de commande de bande LED
DRIVER FLAT 120W/24V IP20 RADIUM

Radium

Les paramètres électriques

EF009473	Non
Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 16A-B16	8
Gradable	Non
variation avec bouton-poussoir	Non

Durée de vie

Durée de vie	50000 h
Température Tc max.	90 °C

Spécification

Efficacité moyenne	>91 %
longueur	190 mm
Hauteur max.	22 mm
Largeur max.	65 mm
version	EV010455
Matériel	Matière plastique

Notices explicatives pour fonctionnement

Type de protection	IP20
Classe de protection	2
Mode de connexion	pinces à ressort
Zone de température ambiante	[-25…+45]
Température Tc max.	90 °C

Autre(s)

Produits similaires	OTNA3104, OTNA3106

Notices explicatives

Alimentation compacte à tension constante 24V pour le fonctionnement de modules LED, non dimmable, pour les applications intérieures

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.
La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.
Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Particularités

Appareillage de commande de bande LED
DRIVER FLAT 120W/24V IP20 RADIUM



Notices explicatives générales
Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs dexploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A lexception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux dalimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour lachat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité denvoi. Tous changements concernant lemballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.
® = Marque déposée
Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.