

Date de la fiche technique du produit: 20.01.2026



## Données générales

Code Radium	LMZA3975
Désignation	REMOTE RF DOT 1Z BLACK
EAN 10 (unité)	4003556010802
Unité de transport (pièces)	200
EAN 40 (carton)	4003556410800
Poids brut du carton en kg	6
Longueur box in m	0.38
Largeur du carton en m	0.27
Hauteur du carton en m	0.28
Poids du produit	10 g
Product status	<span style="color: green;">●</span> Actif

## Les paramètres électriques

Nombre de canaux	1
Interface de gradation	RF

## Durée de vie

Température Tc max.	75 °C
---------------------	-------

## Spécification

diamètre	32.2 mm
Hauteur max.	12 mm
Hauteur	12 mm
version	EV001626

## Notices explicatives pour fonctionnement

Degré de protection (IP)	IP20
Zone de température ambiante	-20 ... +45°C
Température Tc max.	75 °C
Batterie	1 x CR2026
Accessoires assortis	LMRA3970

## Autre(s)

Produits similaires	LMZA3974, LMZA4537
---------------------	--------------------


## Notices explicatives

Mini télécommande pour la gradation des sources de lumière blanche à l'aide d'un signal RF, boîtier noir

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling). La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale. Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

## Exemple(s) de circuit

Verdrahtungsbeispiel für einfache weiße LED Strips



## Particularités



## Notices explicatives générales

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. À l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sont sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.