
RL-T8 58 P 865/G13 EM



Date de la fiche technique du produit: 21.10.2025













6500K





18.8

18,8

3100

75 000h

Données générales

Code Radium	43719795
Désignation	RL-T8 58 SP 865/G13 EM
EAN 10 (unité)	4008597197956
Unité de transport (pièces)	10
EAN 40 (carton)	4008597497957
Poids brut du carton en kg	3.602
Longueur box in m	1.652
Largeur du carton en m	0.21
Hauteur du carton en m	0.115
Poids du produit	242 g
Product status	Actif

Les paramètres électriques

Watt	18.8 W
Puissance nominale	18.8 W
consommation d'énergie pondérée en 1000 heures	19 kWh
puissance de lampe	18.8 W
Facteur de puissance	> 0.9

RL-T8 58 P 865/G13 EM



Les paramètres électriques

tension nominale	220-240 V
type de tension	AC
courant nominal	88 mA
Courant nominal (mA)	88 mA
Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 10A	51
Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 16A	82
Gradable	[nein]

Les paramètres d'éclairage

Flux lumineux	3100 lm	
Flux lumineux de la lampe en champ assigné	3100 lm	
Angle de rayonnement	190 °	
Efficacité	165 lm/W	
Efficacité totale secteur	165 lm/W	
Couleur lumineuse	blanc brillant	
Température de la couleur	6500 K	
Coordonnée de couleur X	0.312	
Coordonnée de couleur Y	0.328	
Indice de rendu des couleurs CRI	≥ 80	
Indice de rendu des couleurs CRI nominal	83	
Stabilité du couleur	≤ 5 sdcm	

Durée de vie

Durée de vie moyenne	75000 h
Température Tc max.	60 °C
Durée de vie moyenne	[75000 h]
Durée de vie L70B50	75000 h
Max. température Tc pour durée de vie nominale au CCG ou 230V AC	45 °C
Durée de vie L70 @ Tc max sur CCG ou 230V AC	28000 h
Tc max au CCG ou 230V AC	60 °C
Nombre de cycle marche/arrét	200000
Facteur de survie aprés 6000h	[≥ 0.90]
Défilliance en avance à 1000h	≤ 5.0 %
Garantie	5 ans

RL-T8 58 P 865/G13 EM



Spécification

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Etiquette actuelle, avec enregistrement EPREL
Label d'énergie (G -> A)	С
Diamètre max.	27 mm
diamètre	26,7 mm
Longueur totale	1500 mm
longueur	1500 mm
Position de fonctionnement	tout
Teneur en mercure	0.0 mg
Spliter protection	Oui
sécurité photo-biologique selon EN 62471	RG0
forme de lampe	tube à deux culots
Culot	G13
couleur	blanc

Notices explicatives pour fonctionnement

Type de protection	IP20
Position de fonctionnement	tout
Mode d'opération	BC, 230V
Zone de température ambiante	-20 +50 °C
Température Tc max.	60 °C
Tc max au CCG ou 230V AC	60 °C
Max. température Tc pour durée de vie nominale au CCG ou 230V AC	45 °C

Informations spécifiques à EPREL

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Etiquette actuelle, avec enregistrement EPREL
Technologie d'éclairage	LED
Tension secteur/Pas directement connecté à la tension secteur	MLS
Source de lumière à couleur réglable	Non
Type de température de couleur	SINGLE_VALUE
Stabilité des couleurs McAdams EPREL	5
Facteur de décalage EPREL	0.90
Facteur durée de vie EPREL	0.90
Maintien du flux lumineux EPREL	0.70
Lueur	1.0
Effet stroboscopique	0.4
Numéro d'identification EPREL	730086

RL-T8 58 P 865/G13 EM



Autre(s)

Produits similaires

43719794, 43719730, 43720049, 43719853

Notices explicatives

Lampe LED tube T8 protégé, remplacement lp. fluorescentes, lumière du jour, non-dim, corps en verre, culot G13. Suivez instructions d':installation!

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Culot




G13 IEC/EN 60061-1 Page 7004-51-8

Courbes spectrales


Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de lheure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour dune température de couleur denviron 6500 K.

Pour les LED en couleur, la couleur de la lumière dépend des éléments chimiques des puces produisant la lumière. La lumière colorée est produite directement et ne se pose pas de suite sur le filtre. Les LED blanches sont soit RVB (puces rouge + vert + bleu dans une LED = couleur blanche) soit puces LED bleu avec phosphore jaune/orange dans le composé détanchéité.

La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à lémission spectrale relative (400mW/klm) par 10nm.



Lampes LED Tubes retrofit pour lampes fluorescentes 6500K



Lumière du jour (D 65)

Particularités









Notices explicatives générales

Veuillez noter les instructions d'installation lors du remplacement des lampes fluorescentes par des tubes à LED. Certains types de lampes à LED ne conviennent que pour le remplacement 1: 1 au point de operation respectif: avec CCG en utilisant le démarreur fourni, avec ballast électronique avec ballast compatible. D'autres peuvent fonctionner directement sur 230V (conversion de la luminaire), d'autres peuvent être CCG ainsi que 230V ou les 3 variantes. Les tubes Neo nécessitent un driver LED externe (remplacement du ballast). Les tubes LED Neo sont dimmables, tous les autres tubes LED ne sont pas dimmables.

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs dexploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A lexception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux dalimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour lachat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités

RL-T8 58 P 865/G13 EM



(fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité denvoi. Tous changements concernant lemballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

Consignes de sécurité

Pour garantir une efficacité lumineuse et une durée de vie optimales du produit, les plages de température admissibles doivent être respectées et assurez-vous que l'environnement est sec. Lorsquil est utilisé avec un équipement de commande existant, vérifiez leur compatibilité avec la lampe.

Toutes les données techniques sans garantie.