


# Driver LED DALI

DRIVER DALI 1CH 160W/24V IP20

Radium

Date de la fiche technique du produit: 20.01.2026



## Données générales

Code Radium	OTDA4104
Désignation	DRIVER DALI 1CH 160W/24V IP20
EAN 10 (unité)	4062172178006
Unité de transport (pièces)	20
EAN 40 (carton)	4062172178013
Poids brut du carton en kg	7.918
Longueur box in m	0.335
Largeur du carton en m	0.268
Hauteur du carton en m	0.167
Poids du produit	380 g
Product status	<span style="color: red;">●</span> Inactif

## Les paramètres électriques

EF003933	24 V
variation avec bouton-poussoir	Non

## Spécification

version	EV010455
---------	----------

## Notices explicatives pour fonctionnement

Type de protection	IP20
--------------------	------

## Autre(s)

# Driver LED DALI

DRIVER DALI 1CH 160W/24V IP20

Radium

Produits similaires

OTDA4100, OTDA4102

### Notices explicatives

Alimentation en tension constante 1 canal 24V pour charge LED jusqu'à 160W, dimmable via DALI ou via interface bouton, pour utilisation en intérieur

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling).

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

### Particularités



### Notices explicatives générales

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. À l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sont sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.