
# Profilé en aluminium noir et couvercle mat

SET SMALL WING F 25/13 BLACK 2M



Date de la fiche technique du produit: 22.10.2025





### Données générales

Code Radium	FXZA4559
Désignation	SET SMALL WING F 25/13 BLACK 2M
EAN 10 (unité)	4003556014374
Unité de transport (pièces)	10
EAN 40 (carton)	4003556414372
Poids brut du carton en kg	5.41
Longueur box in m	2.087
Largeur du carton en m	0.109
Hauteur du carton en m	0.098
Poids du produit	450 g
Product status	Actif

### **Spécification**

type d'accessoire/de pièce de rechange	profil
Longueur	2 m
Largeur	25 mm
largeur d'installation	18.8 mm
Forme du produit	Profil d'aile

## **Notices explicatives pour fonctionnement**

Accessoires assortis	ZTPA4562	

### Profilé en aluminium noir et couvercle mat

SET SMALL WING F 25/13 BLACK 2M



#### Autre(s)

Produits similaires

FXZA4558, FXZA4557, FXZA4561

#### **Notices explicatives**

2m-Kit composé d'un cover mat + profil d'aile en aluminium noir, refroidissement + protection optimal p. LED-Strip, nombreuses possibilités montage

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur <a href="www.radium.de/recycling">www.radium.de/recycling</a>.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

#### Notices explicatives générales

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs dexploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A lexception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux dalimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour lachat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité denvoi. Tous changements concernant lemballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

R = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.