


# Einbau-Aluminium-Profil für 1 LED Strip, Flügel-Profil SMALL

Länge 1m

**Radium**

Produktdatenblatt Stand: 14.05.2026



## Allgemeine Daten

Code Radium	TRPA2521
Désignation	PROFILE SMALL WING 25/13/B1C1 1M
EAN 10 (unité)	4003556008038
Unité de transport (pièces)	10
EAN 40 (carton)	4003556408036
Poids brut du carton en kg	2.17
Longueur box in m	1.11
Largeur du carton en m	0.07
Hauteur du carton en m	0.053
Produktgewicht	201 g
Product status	<span style="color: green;">●</span> Actif

## Spezifikation

Art des Zubehörs/Ersatzteils	Profil
Länge max.	1010 mm
Länge	1 m
Höhe	13 mm
Breite	24.9 mm
Einbaubreite	17.3 mm
innere Breite	13.5 mm
Material	Aluminium
Anzahl LED-Bänder in Profil	1
Produktform	Flügel-Profil

## Betriebshinweise

---

Montageart	Einbau
Passende Endkappe	ZTPA2612, ZTPA2719, ZTPA4411
Passendes Cover	ZTPA2571, ZTPA2581
Passende Montageclips - Aufhängung	ZTPA2620, ZTPA2621, ZTPA4434, ZTPA4433
Passendes Zubehör	LMCA3030, LMCA3033

## Sonstiges

---

Ähnliche Produkte	TRPA2511, TRPA2501, TRPA2531
-------------------	------------------------------

## Hinweis

Hochwertiges, eloxiertes Aluminium-Einbauprofil zur optimalen Kühlung. Es bietet vielseitige Montagemöglichkeiten und schützt den LED Strip.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling).

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

### Notices explicatives générales

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.