



Allgemeine Daten

Code Radium	OTDA2460
Désignation	DRIVER DALI TW 160W/24V IP20 OSRAM
EAN 10 (unité)	4052899986312
Unité de transport (pièces)	20
EAN 40 (carton)	4052899986336
Poids brut du carton en kg	7.918
Produktgewicht	380 g
Product status	● Inactif

Elektrische Parameter

Bemessungswert Ausgangsleistung max.	160.0 W
minimale Ausgangsleistung	1.6 W
Ausgangsleistung (Bereich)	0-160.0 W
Leistungsfaktor	0,99
Eingangsspannung AC (Bereich)	198-264 V
Ausgangs-spannung	24,2 V
Ausgangsspannung	24-24 V
Stoßspannungsfestigkeit (L – N)	1 kV
Anzahl Kanäle	2
Netzfrequenz	0/50/60 Hz
max. Anzahl an 10A-B10-Sicherung	5
max. Anzahl an 16A-B16-Sicherung	8
Dimmbar	Oui

Elektrische Parameter

Dimmung mit Push-button	Oui
Dimm-Schnittstelle	DALI
DALI Device Type	DT8

Lebensdauer

Lebensdauer	50000 h
Tc Temperatur max.	75 °C

Spezifikation

durchschnittliche Effizienz	93 %
Länge	300 mm
Höhe max.	35 mm
Breite max.	50 mm
Material	Kunststoff
Ausführung	statisch

Betriebshinweise

Schutzart (IP)	IP20
Anschlussart	Schraubklemmen
Umgebungstemperaturbereich	-25...+50 °C
Tc Temperatur max.	75 °C

Hinweis

Tunable White Konstantspannungsversorgung 24V, dimmbar über DALI (DT8) Schnittstelle, für Innenanwendungen

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

Particularités



Notices explicatives générales

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen

LED Treiber DALI

DRIVER DALI TW 160W/24V IP20 OSRAM

Radium

jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.