



Allgemeine Daten

Code Radium	OTNA5125
Désignation	DRIVER 250W/24V IP20
EAN 10 (unité)	4003556015524
Unité de transport (pièces)	30
EAN 40 (carton)	4003556415522
Poids brut du carton en kg	19.3
Longueur box in m	0.345
Largeur du carton en m	0.28
Hauteur du carton en m	0.241
Produktgewicht	576 g
Product status	● Actif

Elektrische Parameter

Ausgangsleistung (Bereich)	0-250.0 W
Leistungsfaktor	0.95
Eingangsspannung AC (Bereich)	198-264 V
Ausgangsspannung	24 V
Stoßspannungsfestigkeit (L – N)	1 kV

Elektrische Parameter

Anzahl Kanäle	1
Standby-Verbrauch	0.5 W
Spitzen-Einschaltstrom	46.4 A
Dauer Spitzen-Einschaltstrom	680 µs
Eingangsstrom max.	1.5 A
Ausgangsstrom	10400 mA
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Non
Oberschwingungsgehalt (THD)	10 %
max. Anzahl an 10A-B10-Sicherung	2
max. Anzahl an 16A-B16-Sicherung	3
Dimmbar	Non
Dimmung mit Push-button	Non

Lebensdauer

Lebensdauer	50000 h
Tc Temperatur max.	85 °C
Lebensdauer @Tc niedrig	100000 h
Garantie	5 Jahre

Spezifikation

durchschnittliche Effizienz	93 %
Länge	318 mm
Höhe max.	30 mm
Breite max.	45 mm
Ausführung	statisch
Material	PC

Betriebshinweise

Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	II
Anschlussart	Federklemmen
Bereich Lagertemperatur	-20 ... +60 °C
Umgebungstemperaturbereich	-20...+45 °C
Tc Temperatur max.	85 °C
max. relative Luftfeuchtigkeit	90 %

Angaben speziell für EPREL

Standby-Verbrauch

0.5 W

Sonstiges

Ähnliche Produkte

OTNA3106, OTNA5124

Hinweis

Kompakter Konstant-Spannung-LED-Treiber für Module bis 250W, IP20, Schutzklasse II, installationsfreundlich.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

Particularités



Notices explicatives générales

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.