

Aufbau-Aluminium-Profil für 2 LED Strips, flaches U-Profil MEDIUM

Länge 2m

Radium

Produktdatenblatt Stand: 19.06.2026



Allgemeine Daten

Article No.	TRPA2552
Codice	PROFILE MEDIUM U FLAT 27/10.2/B2C2 2M
Product EAN	4003556008137
Box quantity (pcs.)	6
EAN Box	4003556408135
Gross weight of box in kg	2.532
Length of box in m	2.11
Width of box in m	0.07
Height of box in m	0.053
Produktgewicht	372 g
Product status	● Attivo

Spezifikation

Art des Zubehörs/Ersatzteils	Profil
Länge max.	2010 mm
Länge	2 m
Höhe	10,2 mm
Breite	27 mm
innere Breite	22.2 mm
Anzahl LED-Bänder in Profil	2
Produktform	U-Profil flach
Material	Aluminium

Aufbau-Aluminium-Profil für 2 LED Strips, flaches U-Profil MEDIUM

Radium

Länge 2m

Betriebshinweise

Montageart	Aufbau
Passende Endkappe	ZTPA2615, ZTPA2618, ZTPA4961, ZTPA3193, ZTPA3197, ZTPA4964
Passendes Cover	ZTPA2592, ZTPA2562, ZTPA3122, ZTPA4992
Passende Montageclips - Aufhängung	ZTPA2622, ZTPA2623, ZTPA3020, ZTPA3022

Sonstiges

Ähnliche Produkte	TRPA2542, TRPA2562, TRPA4218, TRPA4219
-------------------	--

Hinweis

Hochwertiges, eloxiertes Aluminiumprofil, optimale Kühlung bei flacher Bauform. Vielseitige Montagemöglichkeiten und Platz für bis zu zwei LED Strips.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

General notes

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.