


# LED Essence S - Retrofit für Ralux S

RL-S11 830/G23 EM

# Radium

Produktdatenblatt Stand: 19.06.2026



F



6



630



3000K



30 000h



## Allgemeine Daten

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Article No.               | 43419740                                    |
| Codice                    | RL-S11 830/G23 EM                           |
| Product EAN               | 4008597197406                               |
| Box quantity (pcs.)       | 10                                          |
| EAN Box                   | 4008597597404                               |
| Gross weight of box in kg | 0.902                                       |
| Length of box in m        | 0.114                                       |
| Width of box in m         | 0.079                                       |
| Height of box in m        | 0.252                                       |
| Produktgewicht            | 52 g                                        |
| Product status            | <span style="color: red;">●</span> Inattivo |

## Elektrische Parameter

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Watt                                          | 6.0 W |
| Nennleistung                                  | 6.0 W |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 6 kWh |
| Lampenleistung                                | 6.0 W |
| Leistungsfaktor                               | > 0.9 |

## Elektrische Parameter

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Leistungsfaktor                  | 0,9         |
| Nennspannung                     | 220-240 V   |
| Netzspannung                     | 220 - 240 V |
| Spannungsart                     | AC          |
| Nennstrom (mA)                   | 29 mA       |
| Spitzen-Einschaltstrom           | < 20 A      |
| max. Anzahl an 10A-B10-Sicherung | 300         |
| max. Anzahl an 16A-B16-Sicherung | 500         |
| Dimmbar                          | No          |

## Lichttechnische Parameter

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Lichtstrom                      | 630 lm    |
| Bemessungswert Lampenlichtstrom | 630 lm    |
| Ausstr.Winkel                   | 140 °     |
| Effizienz / Lichtausbeute       | 105 lm/W  |
| Netzspannungslichtausbeute      | 105 lm/W  |
| Lichtfarbe                      | warmwhite |
| Farbtemperatur                  | 3000 K    |
| Farbkoordinate X                | 0,433     |
| Farbkoordinate Y                | 0,403     |
| Farbwiedergabeindex Ra          | ≥ 80      |
| Farbwiedergabeindex Ra nominal  | 80        |
| Farbstabilität                  | ≤ 6 sdcn  |

## Lebensdauer

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Lebensdauer                | 30000 h |
| Tc Temperatur max.         | 72 °C   |
| Lebensdauer L70            | 30000 h |
| Lebensdauer L70B50         | 30000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen    | 200000  |
| Überlebensfaktor bei 6000h | ≥ 0.90  |
| Frühhausfallrate bei 1000h | ≤ 5.0 % |
| Garantie                   | 3 Jahre |

# LED Essence S - Retrofit für Ralux S

RL-S11 830/G23 EM

**Radium**

## Spezifikation

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Energylabel (G -> A)                      | F        |
| Durch-messer                              | 32 mm    |
| Gesamtlänge                               | 234 mm   |
| Länge                                     | 234 mm   |
| Brennlage                                 | beliebig |
| Quecksilbergehalt max.                    | 0.0 mg   |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0      |
| Lampenform                                | Stick    |
| Ausführung                                | matt     |
| Sockel                                    | G23      |
| Farbe                                     | weiß     |

## Betriebshinweise

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Schutzart (Raum/Decke)       | IP 20          |
| Brennlage                    | beliebig       |
| Betriebsart                  | KVG, 230V      |
| geeignet für Tandemschaltung | Si             |
| Umgebungstemperaturbereich   | -20 ... +50 °C |
| Tc Temperatur max.           | 72 °C          |
| Mit Bewegungsmelder          | No             |

## Angaben speziell für EPREL

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Beleuchtungstechnologie              | LED          |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS         |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle     | No           |
| Typ Farbtemperatur                   | SINGLE_VALUE |
| Farbwiedergabe-Index R9              | 40           |
| Farbstabilität MacAdams EPREL        | 6            |
| EPREL Verschiebungsfaktor            | 0,9          |
| Lebensdauerfaktor EPREL              | 0,9          |
| Lichtstromerhalt EPREL               | 0,7          |
| Flicker                              | 1.0          |
| Stroboskopischer Effekt              | 0.4          |
| EPREL ID Nummer                      | 541559       |

# LED Essence S - Retrofit für Ralux S

RL-S11 830/G23 EM

# Radium

## Sonstiges

Ähnliche Produkte

43420562, 43620577, 43619778,

## Hinweis

LED-Kompaktlampe zum Austausch mit Ralux S, neutralweiß, Glaskolben, nicht dimmbar, Sockel G23.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling).

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

## Base



G23  
IEC/EN 60061-1  
Blatt 7004-69-1


## Spectrum

Da das Tageslicht eine Mischung von direktem Sonnenlicht und Himmelslicht darstellt, wechselt seine spektrale Zusammensetzung bedingt durch Tageszeit und Wetter ständig. Die Normlichtart D65 entspricht einem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 6500 K.


Bei farbigen LEDs hängt die Lichtfarbe von den chemischen Elementen des lichterzeugenden Chips ab. Das farbige Licht wird direkt erzeugt und entsteht nicht erst durch den Filter.

Weißer LEDs sind entweder RGB (roter + grüner + blauer Chip in einer LED = Lichtfarbe weiß) oder blaue LED-Chips mit gelb/orange Leuchtstoff in der Vergussmasse.

Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm; Bildhöhe entspricht der relativen spektralen Emission (400mW/klm)pro 10nm.




LED-Retrofit-Lampen 3000K



Tageslicht (D 65)

## Special features



## General notes

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

## Safety instructions

# LED Essence S - Retrofit für Ralux S

RL-S11 830/G23 EM

**Radium**

Um die volle Lichteffizienz und Produktlebensdauer sicherzustellen sind die zulässigen Temperaturbereiche einzuhalten und auf trockene Umgebung zu achten. Bei Einsatz mit vorhandenen Betriebsgeräten ist deren Kompatibilität mit der Lampe zu überprüfen.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.