


Treiber für DC-LED-Lampen und -Module

DRIVER 60W/200-350mA IP20

Radium

Produktdatenblatt Stand: 19.06.2026



Allgemeine Daten

Article No.	OTNA4437
Codice	DRIVER DC 60W/200-350mA IP20
Product EAN	4003556012738
Box quantity (pcs.)	56
EAN Box	4003556412736
Gross weight of box in kg	8.9
Length of box in m	0.39
Width of box in m	0.29
Height of box in m	0.21
Produktgewicht	150 g
Product status	● Attivo

Elektrische Parameter

Ausgangsleistung (Bereich)	23.0-60.2 W
Leistungsfaktor	0.9
Eingangsspannung AC (Bereich)	198-264 V
Eingangsspannung DC (Bereich)	180-264 V
Ausgangsspannung	115-172 V

Elektrische Parameter

Stoßspannungsfestigkeit (L – N)	1.6 kV
Spitzen-Einschaltstrom	35 A
Eingangsstrom max.	0.4 A
Ausgangsstrom	200-350 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	No
Dimmbar	No
Dimmung mit Push-button	No

Lebensdauer

Lebensdauer	100000 h
Lebensdauer @Tc max.	50000 h
Tc Temperatur max.	81 °C
Lebensdauer @Tc mittel	70000 h
Tc mittel	75 °C
Lebensdauer @Tc niedrig	100000 h
Tc niedrig	69 °C
Garantie	5 Jahre

Spezifikation

Länge	195 mm
Höhe max.	21 mm
Breite max.	30 mm

Betriebshinweise

Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	I
Anschlussart	Federklemmen
Bereich Lagertemperatur	-30...+80 °C
Umgebungstemperaturbereich	-30...+50 °C
Tc Temperatur max.	81 °C
max. relative Luftfeuchtigkeit	95 %
Anzahl Neo 21/39 max.	3
Anzahl Neo 28/54 max.	2
Anzahl Neo 35/49 max.	2

Sonstiges

Ähnliche Produkte

OTNA4435, OTNA4436, OTNA4438

Hinweis

Externer Konstantstrom-Treiber zum Leuchten-Einbau (z.B. für DC-LED-Tubes), nicht dimmbar, für innen.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

Special features



General notes

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.