


Halogenlampe, zweiseitig gesockelt

RJH-TSK 120W/230/C/XE/R7S

Radium

Produktdatenblatt Stand: 19.06.2026



Allgemeine Daten

| | |
|---------------------------|---|
| Article No. | 22315794 |
| Codice | RJH-TSK 120W/230/C/XE/R7S |
| Product EAN | 4008597157943 |
| Box quantity (pcs.) | 20 |
| EAN Box | 4008597457944 |
| Gross weight of box in kg | 0.207 |
| Length of box in m | 0.09 |
| Width of box in m | 0.11 |
| Height of box in m | 0.08 |
| Produktgewicht | 6 g |
| Product status | ● Inattivo |

Elektrische Parameter

| | |
|---|-----------|
| Watt | 120.0 W |
| Lampen-Nennleistung | 120 W |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 120 kWh |
| Leistungsfaktor | 1.00 |
| Lampenspannung | 230-230 V |

Elektrische Parameter

| | |
|------------------|--------|
| Netzspannung (V) | 230 V |
| Nennstrom | 0.52 A |
| Dimmbar | Si |

Lichttechnische Parameter

| | |
|---------------------------------|------------|
| Lichtstrom | 2250 lm |
| Bemessungswert Lampenlichtstrom | 2250 lm |
| Effizienz / Lichtausbeute | 18.75 lm/W |
| Farb-temperatur | 2950 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 100 |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------|--------|
| Lebensdauer | 2000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 50000 |

Spezifikation

| | |
|------------------------|--|
| Energylabel-Vermerk | altes Label, keine EPREL-Registrierung, kein EU-Datenblatt |
| Energylabel (G -> A) | G |
| Energylabel (E -> A++) | C |
| Durch-messer | 12 mm |
| Gesamtlänge | 81 mm |
| Länge max. | 74.9 mm |
| Kontakt-abstand | 74.9 mm |
| Brennlage | beliebig |
| Quecksilbergehalt max. | 0.0 mg |
| Lampenform | Röhre |
| Ausführung | klar |
| Ausführung | klar |
| Socket | R7s |

Betriebshinweise

| | |
|-----------|----------|
| Brennlage | beliebig |
|-----------|----------|

Angaben speziell für EPREL

| | |
|---------------------|--|
| Energylabel-Vermerk | altes Label, keine EPREL-Registrierung, kein EU-Datenblatt |
| EPREL ID Nummer | 863390 |

Sonstiges

| | |
|-------------------|----------------------|
| EU-Auslauf-Datum | 01.09.2021 |
| EU-Richtlinie | SLR = (EU) 2019/2020 |
| Ähnliche Produkte | 22315971 |

Hinweis


Hochvolt-Halogenlampe klar, Röhrenform, Netzspannung 230V, zweiseitig gesockelt, Sockel R7s, stufenlos dimmbar, 2 000h mittlere Lebensdauer

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

Base




R7s
IEC/EN 60061-1
Blatt 7004-92A-4

Spectrum


Da das Tageslicht eine Mischung von direktem Sonnenlicht und Himmelslicht darstellt, wechselt seine spektrale Zusammensetzung bedingt durch Tageszeit und Wetter ständig. Die Normlichtart D65 entspricht einem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 6500 K.

Glühlampen haben ein kontinuierliches, rotlastiges Spektrum, da das Licht durch Erhitzen einer Wolframwendel erzeugt wird. Der Zusatz von Halogen zum Füllgas erhöht die Effizienz und verhindert Schwärzung. Weitere Effizienzsteigerung kann durch Xenon-Zugabe und/oder IRC-Beschichtung erreicht werden.

Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm; Bildhöhe entspricht der relativen spektralen Emission (400mW/klm)pro 10nm.




Glühlampenlicht



Tageslicht (D 65)

Special features



General notes

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem

Halogenlampe, zweiseitig gesockelt

RJH-TSK 120W/230/C/XE/R7S

Radium

Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.