



## Allgemeine Daten

Article No.	OTNA4982
Codice	DRIVER DC 35W/150-700mA IP20 TRIDONIC
Product EAN	9006210796482
Box quantity (pcs.)	10
Gross weight of box in kg	3.32
Length of box in m	0.28
Width of box in m	0.082
Height of box in m	0.061
Product status	<span style="color: green;">●</span> Attivo

## Elektrische Parameter

Ausgangsleistung (Bereich)	2.3-35.0 W
Eingangsspannung AC (Bereich)	198-264 V
Eingangsspannung DC (Bereich)	176-280 V
Ausgangsspannung	15-54 V
Stoßspannungsfestigkeit (L – N)	1 kV
Spitzen-Einschaltstrom	5.13 A
Ausgangsstrom	150-700 mA

## Elektrische Parameter

Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	No
Oberschwingungsgehalt (THD)	10 %
Dimmung mit Push-button	No

## Lebensdauer

Lebensdauer	100000 h
Anzahl der Schaltzyklen	>50.000
Garantie	5 Jahre

## Spezifikation

durchschnittliche Effizienz	86 %
Länge	280 mm
Höhe max.	16 mm
Breite max.	30 mm
Ausführung	statisch

## Betriebshinweise

Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	I
Anschlussart	Steckklemmen
Umgebungstemperaturbereich	-20 ... +60 °C
max. relative Luftfeuchtigkeit	85 %

## Hinweis

Konstantstrom-Treiber zum Leuchten-Einbau (z.B. für DC-LED-Tubes), Standardeinstellung 150mA - über NFC/ APP anzupassen, non-dim, für innen.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling).

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

## Special features



## General notes

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel,

# Treiber für DC-LED-Lampen und -Module

35W/150-700mA IP20

# Radium

Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

**Alle technischen Angaben ohne Gewähr.**