



## Données générales

Article No.	LMBA2700
Kod	MOUNTING PACK BCU 150/TED
Product EAN	4003556008960
Box quantity (pcs.)	100
EAN Box	4003556408968
Gross weight of box in kg	6
Length of box in m	0.34
Width of box in m	0.29
Height of box in m	0.16
Poids du produit	44 g
Product status	<span style="color: green;">●</span> Aktywne

## Les paramètres électriques

Nombre de canaux	1
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Puissance contrôlée	150.0 W
Charge max. halogène	150.0 W
Interface de gradation	Bluetooth

## Spécification

Longueur	81 mm
Hauteur max.	28.2 mm
Hauteur	28.2 mm
Largeur	52 mm

## Spécification

version	EV002656
---------	----------

## Notices explicatives pour fonctionnement

Degré de protection (IP)	IP20
max. humidité relative	80 %

## Autre(s)

Produits similaires	LMBA0027, LMZA2701, LMBA4953
---------------------	------------------------------

## Notices explicatives

Mini gradateur de section de phase électronique sur 230V, av. boîtier intégré, config./fonct. via APP, récupération aussi via commutateur d'éclairage.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling).

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale. Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

### Special features



### General notes

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.