# Variateur de télécommande radio

DIMMER RF 1CH 240W/12-24V IP20



Date de la fiche technique du produit: 05.11.2025



## Données générales

Article No.	LMRA3970
Kod	DIMMER RF 1CH 240W/12-24V IP20
Product EAN	4003556010680
Box quantitiy (pcs.)	100
EAN Box	4003556410688
Gross weight of box in kg	8
Length of box in m	0.38
Width of box in m	0.27
Height of box in m	0.28
Poids du produit	70 g
Product status	PhaseOut

## Les paramètres électriques

Tension d'entrée (zone)	12 - 24 V	
Courant max. par canal	10 A	
Nombre de canaux	1	
Fréquence PWM	750 Hz	
Puissance contrôlée	240.0 W	
Interface de gradation	RF	

## Durée de vie

Température Tc max.	75 °C	

## Variateur de télécommande radio

DIMMER RF 1CH 240W/12-24V IP20



## **Spécification**

Longueur	145 mm
Hauteur max.	16 mm
Hauteur	16 mm
Largeur	46 mm
version	EV001626

### **Notices explicatives pour fonctionnement**

Type de protection	IP20
Zone de température ambiante	-20 +45°C
Température Tc max.	75 °C
Accessoires assortis	LMZA3972, LMZA3974, LMZA3975, LMZA4954

### Autre(s)

Produits similaires	LMZA4376	

#### **Notices explicatives**


Variateur à un canal pour contrôler luminosité de lumière blanche par télécommande RF, jusqu'à une charge de contrôle max. 240 W dans plage 12-24 V.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur <a href="www.radium.de/recycling">www.radium.de/recycling</a>.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

#### Circuit diagram(s)



#### Special features



#### General notes

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs dexploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A lexception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux dalimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour lachat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez

## Variateur de télécommande radio

DIMMER RF 1CH 240W/12-24V IP20



commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité denvoi. Tous changements concernant lemballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.