Easy Connect Télécommande

REMOTE ZB DOT 1Z



Date de la fiche technique du produit: 05.11.2025



Données générales

A.C. I. Al	LM74 (507
Article No.	LMZA4537
Kod	REMOTE ZGB DOT 1ZONE
Product EAN	4003556014176
Box quantitiy (pcs.)	16
EAN Box	4003556414174
Gross weight of box in kg	0.594
Length of box in m	0.223
Width of box in m	0.085
Height of box in m	0.125
Poids du produit	10 g
Product status	Aktywne

Les paramètres électriques

Nombre de canaux	1
Interface de gradation	Zigbee

Durée de vie

Température Tc max.	75 °C	

Spécification

diamètre	32.2 mm
Hauteur max.	12 mm
Hauteur	12 mm
version	EV001626

Easy Connect Télécommande

REMOTE ZB DOT 1Z



Notices explicatives pour fonctionnement

Type de protection	IP20
Zone de température ambiante	-20 +45°C
Température Tc max.	75 °C
Batterie	1 x CR2026
Accessoires assortis	LMZA4378, LMZA4376

Autre(s)

Produits similaires	LMZA3975, LMZA3974	

Notices explicatives


Mini télécommande pour varier l'intensité des sources de lumière blanche via le signal Zigbee, boîtier noir

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Circuit diagram(s)



Special features



General notes

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs dexploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A lexception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux dalimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour lachat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité denvoi. Tous changements concernant lemballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.