


Aufbau-Aluminium-Profil für 1 LED Strip, flaches U-Profil SMALL, weiß

Länge 2m

Radium

Produktdatenblatt Stand: 19.04.2026



Allgemeine Daten

Article No.	TRPA4212
Kod	PROFILE S U FLAT 17.3/9.6/B1C1 2M WHITE
Product EAN	4003556011304
Box quantity (pcs.)	10
EAN Box	4003556411302
Gross weight of box in kg	3.11
Length of box in m	2.11
Width of box in m	0.07
Height of box in m	0.053
Produktgewicht	281 g
Product status	● Aktywne

Spezifikation

Art des Zubehörs/Ersatzteils	Profil
Länge max.	2010 mm
Länge	2 m
Höhe	9,6 mm
Breite	17,3 mm
innere Breite	13.5 mm
Material	Aluminium
Anzahl LED-Bänder in Profil	1
Produktform	U-Profil flach

Aufbau-Aluminium-Profil für 1 LED Strip, flaches U-Profil SMALL, weiß

Radium

Länge 2m

Betriebshinweise

Montageart	Aufbau
Passende Endkappe	ZTPA2611, ZTPA2718, ZTPA4406, ZTPA3190, ZTPA3194
Passendes Cover	ZTPA2572, ZTPA2582, ZTPA3112
Passende Montageclips - Aufhängung	ZTPA2620, ZTPA2621, ZTPA2751

Sonstiges

Ähnliche Produkte	TRPA2512, TRPA4213, TRPA4210
-------------------	------------------------------

Hinweis

Hochwertiges, weiß pulverbeschichtetes Aluminiumprofil zur optimalen Kühlung (RAL9016). Bietet viele Montagemöglichkeiten, schützt den LED Strip.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

General notes

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.