



A+



48000



2000K



20 000h

Allgemeine Daten

| | |
|---------------------------|---|
| Article No. | 34422204 |
| Kod | RNP-T 400W/230/E40 EX |
| Product EAN | 4008597222047 |
| Box quantity (pcs.) | 12 |
| EAN Box | 4008597422041 |
| Gross weight of box in kg | 2.86 |
| Length of box in m | 0.27 |
| Width of box in m | 0.22 |
| Height of box in m | 0.36 |
| Produktgewicht | 173 g |
| Product status | ● Nieaktywne |

Elektrische Parameter

| | |
|----------------------|-------------|
| Watt | 392.0 W |
| Lampen-Nennleistung | 400 W |
| Lampen-Brennspannung | 105 V |
| Netzspannung (V) | 230 V |
| Zündspannung (kVs) | 4.0 bis 5.0 |

Elektrische Parameter

| | |
|---|--|
| Nennstrom (A) | 4.6 A |
| Drossel-Nennstrom | 4.6 A |
| Kompensationskondensator für 50 Hz, KVG | 45 μ F |
| Anlaufstrom max. | 125% |
| Sicherung | träge; min. 2x Nennstrom |
| regelbar (in geeigneter Schaltung) | bis /up to 50% (Anlauf auf Nennleistung / Run up at nominal power) |

Lichttechnische Parameter

| | |
|---------------------------------|----------|
| Lichtstrom | 48000 lm |
| Bemessungswert Lampenlichtstrom | 48000 lm |
| Effizienz | 120 lm/W |
| Netzspannungslichtausbeute | 111 lm/W |
| Farb-temperatur | 2000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 25 |
| Lichtstromerhalt bei 2000h | 0.97 |
| Lichtstromerhalt bei 4000h | 0.96 |
| Lichtstromerhalt bei 6000h | 0.95 |
| Lichtstromerhalt bei 8000h | 0.94 |
| Lichtstromerhalt bei 12000h | 0.92 |
| Lichtstromerhalt bei 16000h | 0.91 |
| Lichtstromerhalt bei 20000h | 0.89 |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer | 20000 h |
| B5 - Lebensdauer 5% Ausfall | 8000 h |
| B10 - Lebensdauer 10% Ausfall | 11000 h |
| Überlebensfaktor bei 2000h | 0.99 |
| Überlebensfaktor bei 4000h | 0.98 |
| Überlebensfaktor bei 6000h | 0.95 |
| Überlebensfaktor bei 8000h | 0.90 |
| Überlebensfaktor bei 12000h | 0.87 |
| Überlebensfaktor bei 16000h | 0.74 |
| Überlebensfaktor bei 20000h | 0.50 |

Spezifikation

| | |
|------------------------|--|
| Energylabel-Vermerk | altes Label, keine EPREL-Registrierung, kein EU-Datenblatt |
| Energylabel (E -> A++) | A+ |
| Durch-messer | 47 mm |
| Gesamtlänge | 285 mm |
| Länge max. | 285 mm |
| Brennlage | h180 |
| Quecksilbergehalt max. | 19.9 mg |
| Lampenform | Röhre |
| Ausführung | klar |
| Ausführung | klar |
| Sockel | E40 |

Betriebshinweise

| | |
|-----------|------|
| Brennlage | h180 |
|-----------|------|

Angaben speziell für EPREL

| | |
|---------------------|--|
| Energylabel-Vermerk | altes Label, keine EPREL-Registrierung, kein EU-Datenblatt |
|---------------------|--|

Sonstiges

| | |
|------------------|------------|
| EU-Auslauf-Datum | 13.04.2012 |
| EU-Richtlinie | TIM |

Hinweis

Standard-Natriumdampf-Hochdrucklampe, Röhrenkolben klar, Sockel E40, für den Verkauf außerhalb der EU, ohne CE-Zeichen

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

Base



E40
IEC/EN 60061-1
Blatt 7004-24-6

Spektrum

Natriumdampf-Hochdrucklampe

RNP-T 400W/230/E40 EX

Radium



RNP Standard/Super



Tageslicht (D 65)

Circuit diagram(s)



Standardschaltung HID mit externem Zündgerät

Zeichenerklärung:

L. = Lampe

VG = Vorschaltgerät Konventionell (KVG/VVG)

P = Phase

N = Null-Leiter

K = Kompensations-Kondensator

Z = Zündgerät

Die notwendigen Geräte (hier Zünd- und Vorschaltgerät) zum Betrieb der Lampe sind normalerweise bereits in den dafür geeigneten Leuchten in der entsprechenden Schaltung installiert. Änderungen aller Art sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Dieses Schaltungsbeispiel ist daher lediglich als technische Hintergrund-Information für interessierte Anwender zu verstehen.



EVG-Betrieb

Zeichenerklärung:

L. = Lampe

EVG = Elektronisches Vorschaltgerät

P = Phase

N = Null-Leiter

sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Dieses Schaltungsbeispiel ist daher lediglich als technische Hintergrund-Information für interessierte Anwender zu verstehen.



EVG-Betrieb

Zeichenerklärung:

L. = Lampe

EVG = Elektronisches Vorschaltgerät

P = Phase

N = Null-Leiter

sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Dieses Schaltungsbeispiel ist daher lediglich als technische Hintergrund-Information für interessierte Anwender zu verstehen.



EVG-Betrieb

Zeichenerklärung:

L. = Lampe

EVG = Elektronisches Vorschaltgerät

P = Phase

N = Null-Leiter

sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Dieses Schaltungsbeispiel ist daher lediglich als technische Hintergrund-Information für interessierte Anwender zu verstehen.

Natriumdampf-Hochdrucklampe

RNP-T 400W/230V/E40 EX

Radium



EVG-Betrieb mit Zündeinheit

Zeichenerklärung:

L = Lampe

EVG = Elektronisches Vorschaltgerät

P = Phase

N = Null-Leiter

Z = Zündeinheit

Die notwendigen Geräte (hier Zündeinheit und elektronisches Vorschaltgerät) zum Betrieb der Lampe sind normalerweise bereits in den dafür geeigneten Leuchten in der entsprechenden Schaltung installiert. Änderungen aller Art sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Dieses Schaltungsbeispiel ist daher lediglich als technische Hintergrund-Information für interessierte Anwender zu verstehen.

Special features



General notes

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.