

Allgemeine Daten

| | |
|---------------------------|---|
| Article No. | 26109210 |
| Kod | SN-T 10W/1212U/12/BAY15D |
| Product EAN | 4008597092107 |
| Box quantity (pcs.) | 100 |
| EAN Box | 4008597492105 |
| Gross weight of box in kg | 1.754 |
| Length of box in m | 0.3 |
| Width of box in m | 0.16 |
| Height of box in m | 0.17 |
| Produktgewicht | 13 g |
| Product status | ● Nieaktywne |

Elektrische Parameter

| | |
|---------------------|---------|
| Watt | 10.0 W |
| Lampen-Nennleistung | 10 W |
| Leistungsfaktor | 1.00 |
| Nennspannung | 12 V |
| Lampenspannung | 12-12 V |
| Netzspannung (V) | 12 V |
| Nennstrom | 0.833 A |
| Nennstrom (mA) | 833 mA |

Lichttechnische Parameter

| | |
|------------------------|-------|
| Licht-stärke | 12 cd |
| Farbwiedergabeindex Ra | 100 |

Spezifikation

| | |
|------------------------|----------|
| Durchmesser max. | 26 mm |
| Gesamtlänge | 70 mm |
| Brennlage | beliebig |
| Quecksilbergehalt max. | 0.0 mg |
| Ausführung | klar |
| Socket | BAY15d |

Betriebshinweise

| | |
|-----------|----------|
| Brennlage | beliebig |
|-----------|----------|

Sonstiges

| | |
|---------------|--------------|
| EU-Richtlinie | Speziallampe |
|---------------|--------------|

Hinweis

Speziallampen sind nicht zur Raumbelichtung im Haushalt geeignet. Abgestimmt auf Schiffspositionslaternen. Nennlebensdauer 1000h.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

Base



BAY15d
IEC/EN 60061-1
Blatt 7004-11B-7

Spectrum

Da das Tageslicht eine Mischung von direktem Sonnenlicht und Himmelslicht darstellt, wechselt seine spektrale Zusammensetzung bedingt durch Tageszeit und Wetter ständig. Die Normlichtart D65 entspricht einem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 6500 K.

Glühlampen haben ein kontinuierliches, rotlastiges Spektrum, da das Licht durch Erhitzen einer Wolframwendel erzeugt wird.

Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm; Bildhöhe entspricht der relativen spektralen Emission (400mW/klm)pro 10nm.

Schiffs-Positionslampe Form E

SN-T 10W/1212U/12/BAY15D

Radium




Glühlampenlicht



Tageslicht (D 65)

Special features



General notes

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.