



30004000K

Allgemeine Daten

| | |
|---------------------------|--|
| Article No. | PNLA5079 |
| Kod | PL S 600 30W PS CCT IP40 |
| Product EAN | 4003556015098 |
| Box quantity (pcs.) | 6 |
| EAN Box | 4003556415096 |
| Gross weight of box in kg | 11.14 |
| Length of box in m | 0.657 |
| Width of box in m | 0.24 |
| Height of box in m | 0.618 |
| Produktgewicht | 1380 g |
| Product status | ● Aktywne |

Elektrische Parameter

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Werkseinstellung Leistungsaufnahme | 30.0 W |
| Max. Systemleistung | 30.0 W |
| Nennspannung | 220-240 V |
| Spannungsart | AC |
| Werkseinstellung Lampenstrom | 800 mA |

Elektrische Parameter

| | |
|-------------------------|------------|
| Nennstrom(bereich) | 152-800 mA |
| Nennstrom (mA) | 800 mA |
| Polzahl | 2 |
| Spitzen-Einschaltstrom | 31 A |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Dimmung mit Push-button | Nie |

Lichttechnische Parameter

| | |
|---|----------------------|
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Werkseinstellung Lichtstrom | 4500 lm |
| Lichtstrom | 4500 lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4500 lm |
| Lichtstrom @3000K | 3150-4180 lm |
| Lichtstrom @4000K | 3400-4500 lm |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | Nie |
| Ausstr.Winkel | 110 ° |
| Blendbegrenzung (UGR) | 22 |
| Effizienz / Lichtausbeute | 150 lm/W |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Werkseinstellung Farbtemperatur | 4000 K |
| CCT-Switch | Tak |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 3000 / 4000 K |
| Farbkoordinate X | 0.382 |
| Farbkoordinate Y | 0.398 |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥ 80 |
| Farbstabilität | ≤ 3 sdc _m |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Mit Lichtsensor | Nie |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------|-----------|
| Lebensdauer L70B50 | 70000 h |
| Lebensdauer L80B10 | 70000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | ≥ 100.000 |
| Garantie | 5 |

Spezifikation

| | |
|---|---------------|
| Länge | 595 mm |
| Höhe/Tiefe | 33 mm |
| Breite max. | 595 mm |
| Material | Aluminium/ PS |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Mit Leuchtmittel | Tak |

Betriebshinweise

| | |
|--|--------------------------------------|
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schutzklasse | II |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Max. Anzahl Leuchten je B10 Leitungsschutzschalter | 23 |
| Max. Anzahl Leuchten je B16 Leitungsschutzschalter | 36 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Mit Lichtsensor | Nie |
| Mit Bewegungsmelder | Nie |
| Geeignet für Notlicht | Nie |
| Notstromversorgung integriert | Nie |

Angaben speziell für EPREL

| | |
|---|---------|
| Enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse | C |
| Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen | MLS |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Tak |
| Typ Farbtemperatur | STEPS |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0.4 |
| EPREL ID Nummer | 2655152 |

LED-Rasterleuchte Star, Panel 600

30W PS CCT IP40

Radium

Hinweis

Flaches IP40 LED-Retrofit-Panel 600x600 mm, integrierter LED-Treiber mit Power-Select, geringe Blendung, Lichtfarbe einstellbar (Stufen)

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

Special features



General notes

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.