


LED Floodlight Star IP65 SENSOR

5000/840 black

Radium

Date de la fiche technique du produit: 19.06.2026



4000K



5
YEARS
GUARANTEE

Données générales

Article No.	FLLA5089
Kod	FL S 5000/840 BK IP65 SENSOR
Product EAN	4003556015234
Box quantity (pcs.)	6
EAN Box	4003556415232
Gross weight of box in kg	5.713
Length of box in m	0.3
Width of box in m	0.208
Height of box in m	0.2
Poids du produit	840 g
Product status	● Aktywne

Les paramètres électriques

performance max. du système	37.6 W
facteur de puissance	0.9
tension nominale	220-240 V
type de tension	AC
courant nominal	214 mA

Les paramètres électriques

Courant nominal (mA)	214 mA
Appel de courant	21 A
Fréquence du réseau	50/60 Hz
variation avec bouton-poussoir	Nie

Les paramètres d'éclairage

flux lumineux réglable	non
flux lumineux	5000 lm
angle de rayonnement réglable	non
Angle de rayonnement	100 °
limitation de l'éblouissement (UGR)	31
Efficacité / Efficacité lumineuse	133 lm/W
température de couleur réglable	non
CCT Switch - Interrupteur CCT	Nie
couleur de lumière	blanc
Température de la couleur	4000 K
Coordonnée de couleur X	0.382
Coordonnée de couleur Y	0.398
Indice de rendu des couleurs CRI	≥ 80
Stabilité du couleur	≤ 6 sdc
diffusion de lumière	symétrique
avec détecteur de luminosité	Tak

Durée de vie

Durée de vie L70B50	50000 h
Durée de vie L80B10	50000 h
Nombre de cycle marche/arrêt	≥ 100000
Garantie	5

Spécification

longueur	193 mm
hauteur/profondeur	239 mm
Largeur max.	61 mm
résistance aux chocs	IK05
sécurité photo-biologique selon EN 62471	RG0
Matériel	Aluminium/verre

Spécification

matériau du boîtier	aluminium
matériau du diffuseur	matière synthétique transparente
couleur de boîtier	anthracite
avec source lumineuse	Tak
Segment du produit	Star

Notices explicatives pour fonctionnement

Type de protection	IP65
classe de protection selon IEC 61140	I
type de raccordement	autre
Mode de connexion	Câble
type de câblage	terminaison
Nombre maximum de luminaires chacun B10 disjoncteur	6
Nombre maximum de luminaires chacun B16 disjoncteur	9
test du filament chauffant selon IEC 60695-2-11	650 °C - 30 sec.
Méthode de montage	Montage apparent
alimentation	appareil de service LED commandé par tension
avec détecteur de luminosité	Tak
avec détecteur de mouvement	Tak
bloc d'alimentation de secours intégré	Nie

Informations spécifiques à EPREL

Contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique	D
Technologie d'éclairage	LED
Tension secteur/Pas directement connecté à la tension secteur	MLS
Source de lumière à couleur réglable	Nie
Lueur	1.0
Effet stroboscopique	0.4
Numéro d'identification EPREL	2655278

Notices explicatives

Projecteur p. usage intérieur et extérieur, boîtier robuste en aluminium de petite taille, driver LED + capteur intégrés, lentille légèrement dépolie

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

LED Floodlight Star IP65 SENSOR

5000/840 black

Radium

Special features



General notes

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.