



Radium
Die Lichtmarke

Jetzt erhältlich: 24V DALI-Treiber

Produkteigenschaften:

- 24V DALI DT6- und DT8-Treiber für LED Module
- DALI2
- Flickerfrei gemäß IEEE1789-Standard
- 50.000 h Lebensdauer
- Installationsfreundliches, geräumiges Gehäuse
- Gute Zugentlastung
- Geeignet für Anwendungen in Innenräumen (IP20)
- Steuerbar auch mit herkömmlichen Wandtastern
- Vierkanal-Treiber zusätzlich über DMX steuerbar
- PushDIM-fähig



1



2



3



°C



max. °C



l (mm) b (mm) h (mm)



DT



St.

Dimmbare LED-Treiber, DALI



220...240



50/60



24 DC

Einkanal

1	OTDA4070	DRIVER DALI 1CH 36W/24V IP20	-20...+50	-20...+90	210	43	30	DT6	50
2	OTDA4071	DRIVER DALI 1CH 75W/24V IP20	-20...+50	-20...+80	293	43	30	DT6	30
2	OTDA4072	DRIVER DALI 1CH 100W/24V IP20	-20...+50	-20...+80	293	43	30	DT6	30
3	OTDA4073	DRIVER DALI 1CH 150W/24V IP20	-20...+50	-20...+85	352	43	30	DT6	20

Zweikanal

2	OTDA4074	DRIVER DALI 2CH 75W/24V IP20	-20...+50	-20...+80	293	43	30	DT8	30
3	OTDA4075	DRIVER DALI 2CH 150W/24V IP20	-20...+50	-20...+85	352	43	30	DT8	20

Vierkanal

3	OTDA4076	DRIVER DALI/DMX 4CH 150W/24V IP20	-20...+50	-20...+85	352	43	30	DT6	20
---	----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----	----	----	-----	----