



Radium
Die Lichtmarke



Radium
Die Lichtmarke

Produktneuheiten.

August 2025.



JETZT NEU:
Sockel für
G24d- und G24q-
Fassungen
einsetzbar!*



LED Essence DUO EM

Vorgänger	Artikelnummer	Bezeichnung			d mm	l mm		
	KVG							
	NEU! 43419781	43520620 RL-DU013 830/G24D/G24Q EM	5,0	500	34	127	●	F
	NEU! 43420563	43520621 RL-DU013 840/G24D/G24Q EM	5,0	560	34	127	○	E
	NEU! 43419782	43520622 RL-DU018 830/G24D/G24Q EM	7,0	810	34	146	●	E
	NEU! 43420564	43520623 RL-DU018 840/G24D/G24Q EM	7,0	900	34	146	○	E
	NEU! 43419783	43520624 RL-DU026 830/G24D/G24Q EM	10,0	1035	34	164	●	F
	NEU! 43420568	43520625 RL-DU026 840/G24D/G24Q EM	10,0	1150	34	164	○	E

*Beim Einsetzen in eine G24q-Fassung (DUO/E) muss zuvor das EVG entfernt werden.



LED Essence DUO/E HF

Vorgänger	Artikelnummer	Bezeichnung			d mm	l mm		
	EVG							
-	NEU! 43620626	RL-DU0/E13 830/G24Q-1 HF	5,0	400	34	127	●	G
-	NEU! 43620627	RL-DU0/E13 840/G24Q-1 HF	5,0	450	34	127	○	G
-	NEU! 43620628	RL-DU0/E18 830/G24Q-2 HF	7,0	595	34	146	●	G
-	NEU! 43620629	RL-DU0/E18 840/G24Q-2 HF	7,0	660	34	146	○	F
-	NEU! 43620630	RL-DU0/E26 830/G24Q-3 HF	10,0	870	34	164	●	G
-	NEU! 43620631	RL-DU0/E26 840/G24Q-3 HF	10,0	970	34	164	○	F

Hinweis: Nur an zugelassenen EVGs gemäß Radium Kompatibilitätsliste betreiben: www.radium.de/kompatibilitat
Soll Ihre Anlage auf 230V umgerüstet werden, bitte LED Essence DUO EM einsetzen.

Weitere technische Daten zu den Produkten finden Sie im Internet unter www.radium.de.

Wichtig: Loggen Sie sich ein, um vollen Zugriff auf unsere Produktdaten zu erhalten.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne unter www.radium.de/kontakt.

www.radium.de



Radium
Die Lichtmarke



JETZT NEU:
Sockel für
GX24d- und GX24q-
Fassungen
einsetzbar*



LED Essence TRIO EM

Vorgänger	Artikelnummer	Bezeichnung			d mm	l mm		
	NEU! 43620636	RL-TRIO18 840/GX24D/GX24Q EM	7,0	850	44	115	○	E
	NEU! 43620637	RL-TRIO26 840/GX24D/GX24Q EM	10,0	1240	44	130	○	E
	NEU! 43620638	RL-TRIO32 840/GX24D/GX24Q EM	16,0	1950	44	146	○	E
	NEU! 43620639	RL-TRIO42 840/GX24D/GX24Q EM	20,0	2300	44	167	○	E

*Beim Einsetzen in eine GX24q-Fassung (TRIO/E) muss zuvor das EVG entfernt werden.



LED Essence TRIO/E HF

Vorgänger	Artikelnummer	Bezeichnung			d mm	l mm		
	NEU! 43620632	RL-TRIO/E18 840/GX24Q-2 HF	7,0	855	44	115	○	E
	NEU! 43620633	RL-TRIO/E26 840/GX24Q-3 HF	10,0	1020	44	130	○	F
	NEU! 43620634	RL-TRIO/E32 840/GX24Q-3 HF	16,0	1900	44	146	○	F
	NEU! 43620635	RL-TRIO/E42 840/GX24Q-4 HF	20,0	2150	44	167	○	F

Hinweis: Nur an zugelassenen EVGs gemäß Radium Kompatibilitätsliste betreiben: www.radium.de/kompatibilität
Soll Ihre Anlage auf 230 V umgerüstet werden, bitte LED Essence TRIO EM einsetzen.

Betriebsarten

Für den Betrieb an Netzspannung (230 V) geeignet (Direktverdrahtung).

Für den Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten (KVG) geeignet.

Für den Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) geeignet.

Weitere technische Daten zu den Produkten finden Sie im Internet unter www.radium.de.

Wichtig: Loggen Sie sich ein, um vollen Zugriff auf unsere Produktdaten zu erhalten.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne unter www.radium.de/kontakt.

www.radium.de